

# BDZ52-20A/4L/380V防爆断路器

产品名称	BDZ52-20A/4L/380V防爆断路器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

一，产品名称BDZ52-63A/380V铝合金防爆断路器

二，传真方式签订购销合同

三，双方按合同约定履行责任和义务所在地主要

四，咨询电话

五，所在地 浙江省温州市柳市镇工业园

六，发货期限 自买家付款之日起三天内发货

BDZ-20A/4L/380V防爆断路器适用范围

- 1、性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、性气体混合物 A、 B、 C。
- 3、温度组别：T1 ~ T6。
- 4、防爆标志：Exd BT6、Exde BT5、\*Exd CT5。

注：要求 C级请注明。

BDZ52-63A/380V铝合金防爆断路器产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

#### 技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）