户外双层门不锈钢防爆控制箱

产品名称	户外双层门不锈钢防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	670.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK-S 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

户外双层门不锈钢防爆控制箱 产品特点

- 1、产品有隔爆型和复合型两种,复合型主体为增安结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型元件;
- 2、壳体采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
- 3、内部可装按钮,控制开关,仪表,继电器或其他各种模块,其中按扭,控制开关,电流表和电压表均为防爆元件,控制箱内装元件可根据用户要求进行排列,可实现多种功能;
- 4、产品采用复合型,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构,腔体均设有密封圈,具有良好的防水,防尘功能;
- 5、本产品具有过载,断路器保护功能,可根据要求增加漏电保护等功能;
- 6、电缆或钢管布线;
- 7、可根据用户要求特制。

技术参数

执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000

防爆标志:Exde BT6/Exed CT6

防护等级: B产品为IP54、 C产品为IP65

防腐等级:WF1

使用类别: AC-3、AC-4

额定电压: 220V/380V(如有特殊要求请注明)

额定电流:10A

进线口螺纹:G1 (如有特殊要求请注明)

电缆外径: 12mm--- 19mm

是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中.