

# 户外双层门不锈钢防爆控制箱

产品名称	户外双层门不锈钢防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	670.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK-S 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### 户外双层门不锈钢防爆控制箱 产品特点

- 1、产品有隔爆型和复合型两种，复合型主体为增安结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；
- 2、壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 3、内部可装按钮，控制开关，仪表，继电器或其他各种模块，其中按钮，控制开关，电流表和电压表均为防爆元件，控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能；
- 4、产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；
- 5、本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；
- 6、电缆或钢管布线；
- 7、可根据用户要求特制。

### 技术参数

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000

防爆标志：Exde BT6/Exed CT6

防护等级： B产品为IP54、 C产品为IP65

防腐等级：WF1

使用类别：AC-3、AC-4

额定电压：220V/380V(如有特殊要求请注明)

额定电流：10A

进线口螺纹：G1 (如有特殊要求请注明)

电缆外径：12mm——19mm

是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。