

防爆手柄按钮盒(控制箱)

产品名称	防爆手柄按钮盒(控制箱)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	225.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆手柄按钮盒(控制箱)结构特点

- 1.外壳采用积木式结构,可按用户要求任意组合,变换组装方式
- 2.防爆指示灯是我公司第四代防爆指示灯,采用完整的整流,稳压,滤波电路。光源采用高亮度LED,寿命长,发光亮度高。防爆指示灯透明罩全部采用进口PC材料,加上结构采用了散射小球面,透明罩具有很好的透光性和散射性,能有效的把指示灯的光线散射出来。本指示灯为产品,
- 3.按钮操作头采用高强度工程塑料注塑成型,具有很好的抗磨,耐老化,抗腐蚀,并且操作灵活。
- 4.防爆按钮芯子为隔爆型防爆元件,外壳采用超声波焊接密封,防爆性能可靠。采用卡扣式安装底座,拆装方便。本按钮芯子为专利产品,专利证号为:ZL 03 3 00377.7
- 5.开关芯子采用组合结构,电气功能可任意组合。防爆结构有独立隔爆灭弧室,独立的复位装置,分合动作可靠。
- 6.全新设计的防爆电流表,有两种规格.
- 7.体盖可配置合页,需要时订货请注明。

技术参数:

- 1.执行标准: : GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000
- 2 防爆标志: Exde CT6

3 防护等级：IP65

5 防腐等级：WF2

6 使用类别：AC-3,AC-4

7 额定电压：220V/380V(如有特殊要求请注明)

8 额定电流：10A

9 进线口螺纹：G1 (如有特殊要求请注明)

10 外径： 12mm ~ 17mm

适用环境及场所：

- 1，适应于1区、2区危险场所。
- 2，适应于 A、 B、 IIC类爆炸性气体环境。
- 3，适应于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- 4，广泛用于石油开采、炼油、化工、制药、军工等危险环境。