

# 格瑞德吊顶式空调器 格瑞德新风机组 格瑞德组合式空调机组 厂家

产品名称	格瑞德吊顶式空调器 格瑞德新风机组 格瑞德组合式空调机组 厂家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:格瑞德 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

## 产品详情

### 吊顶式空调器新风机组组合式空调机组

空气处理机组（新风机组）有立式新风机组（风量从2000~60000m<sup>3</sup>/h）、卧式新风机组（风量从2000~60000m<sup>3</sup>/h）和吊顶式新风机组（风量从1000~16000m<sup>3</sup>/h）三大系列，以满足冷却、加热、加湿、除湿等各种需要，吊顶式新风机组广泛用于酒店、剧院、商场、办公楼等舒适性的各种场合；亦可满足电子、化工、医疗、制药、卷烟、食品、轻工等工业的需求。吊顶式空气处理机组（吊顶式新风机组）的特点：

框架结构: 吊顶式新风机组全部采用铝合金框架结构，框架采用高强度铝合金型材，框架的每个角采用特殊结构的铸件，型材与角为插入式结构连接，这种结构有如下特点：A：机械强度高，重量轻，耐腐蚀，外形美观，且尺寸准确。B：结构装配灵活，易于现场拆装、检修，并且使用寿命比钢结构框架长。面板结构: A：吊顶式新风机组面板采用内外双层彩色钢板结构，两层钢板之间冲注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料，具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。B：吊顶式新风机组面板采用特殊方法固定，并有密封材料加强气密性及保温性，这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有佳性能，并适用于空气品质要求较高的场所。C：小型号吊顶式新风机组风机采用外转子电机直接驱动风机，无需皮带传动，维护保养方便。风机、电机: A：吊顶式新风机组采用的风机为双进风离心风机，经过严格的动静平衡试验，运行平稳。B：风机轴承采用密闭性滚珠轴承，预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。过滤器: 吊顶式新风机组采用板式粗效过滤器。滤料采用绵纶凸网，可以进行多次清洗。表冷器: 表冷器的各项选定参数为CAD/coil软件设计，标准表冷器为 16的铜管，采用铜管串波纹铝翅片方法配以整体涨管将其涨紧。铜管采用交错排列，使其有高传热性能，低气流阻力和的抗腐蚀性，从而表冷器有高传热系数及较长的使用寿命。吊顶式空气处理机组（吊顶式新风机组）性能说明1、“空调工况”是指：供冷时，进风干球温度为27℃，进球温度为19.5℃；供热干球温度为21℃。2、“全新风工况”（新风）是指：供冷时，进风干球温度为35℃，进球温度为28℃；供热时，进风干球温度为-5℃。3、冷水温度为：供水7℃，回水12℃，热水供水温度为60℃。4、表一~表六中电机功率为参考余压值下的对应参数。机组余压不受表列数据限制，用户应根据实际需要选定。5、表一~表六中噪声值是在消声室内，距机组各表面约1米处（GB/T9068）测定的声压级噪声值。