

# 华威电气加工母线槽 密集母线槽价格多少 秭归母线槽

产品名称	华威电气加工母线槽 密集母线槽价格多少 秭归母线槽
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

### 母线槽与电缆桥架的对比分析

母线槽一般采用插接式安装分接方法。

所谓插接式母线槽，密集母线槽价格多少，就是利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，每隔若干米就留有一个插接箱口，因此分接十分方便。

而电缆需要在现场进行分接，母线槽1000，可靠性差，即便是预制分支电缆，也有其缺陷。分支电缆明显的缺点，主要是需要向工厂定制分支连接器材，通常采用开口的"C"型抱箍。时间久了，这种抱箍能否保证紧箍力也是问题。

另外，分支电缆分支头的价格不菲，因此预制分支电缆至今应用面仍不广。

安装分支电缆时，秭归母线槽，需要切断楼面电源，而安装母线槽时无须断电，只要在空载情况下，取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源，在带电的情况下操作是十分危险的。

母线槽厂家今天教你如何辨别两种母槽线：

铁外壳空气型母线适用于交流三相四线、三相五线制、50~频率60赫兹，额定电压660伏，额定电流250~6000供电和配电体系，承当分配的任务，为中型和大型负载衔接低压配电屏，首要用于现代化的车间、厂房和高层建筑。在改进型产品的基础上，采用传统的空气式母线槽串联母线槽。

空气型母线槽母线导体选用高纯度电解铜，镀锡，进步了导体的导体表面氧化腐蚀、加工和再利用PVC热缩管处理，相间别离绝缘件、铜母线得到双重绝缘保护，绝缘性能大大进步，然后封闭在金属外壳接

地.

空气型母线槽外壳采用高强度冷轧钢冷轧成瓦楞结构的时分，不只表面美观大方，更大大进步了机械强度和动态热稳定性的母线槽体系，生产车间母线槽，能够大跨度装置施工现场问题.

你知道母线电缆桥架如何布线需注意哪些事项么？

- 1、 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，没有编号、型号及起、止点等标记。
- 2、 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。
- 3、 电缆桥架水平安装时，宜按荷载曲线选取zui佳跨距进行支撑，跨距一般为1.2-2.8m。垂直敷设时，其固间距不宜大于1.6m。
- 4、 电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。
- 5、 几组母线电缆桥架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
- 6、 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率：电力电缆不应大于30%；控制电缆不应大于49%。
- 7、 电缆桥架水平安装时的距地高度一般不宜低于1.8m，垂直安装时距地1.6m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气房间内时除外。电缆桥架与各种管道的zui小净距 表DQ4-1
- 8、 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。1kV以上和1kV以下的母线电缆。同一路径向 级负荷供电的双路管型母线电缆。应急照明和其他照明的电缆。强电和弱电母线电缆。

如受条件限制需安装在同一层桥架上时，管型母线应用隔板隔开。

华威电气加工母线槽(图)-密集母线槽价格多少-秭归母线槽由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司为客户提供“湖南母线槽厂家,湖南防火型母线槽,浇注型母线槽,密集型母线槽”等业务，公司拥有“湖南母线槽厂家,湖南防火型母线槽,浇注型母线槽,密集型母线槽”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。，在江西省南昌经济技术开发区麦园路南口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。