

扬力锻压冲床JFC21系列开式高速精密压力机

产品名称	扬力锻压冲床JFC21系列开式高速精密压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:JFC21系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	JFC21系列	公称压力	250 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

jfc21系列开式高速精密压力机

jfc21系列开式高速精密压力机适用于空调翅片、汽车水箱散热器散热片、中央空调的冷表器和换热器的散热片，及钢板卷料，硅钢片等。

组合式干式气动摩擦离合器； jfc21-45以上滑块装设了上提式平衡缸； 进口双联电磁阀； 稀油强制循环润滑系统； 国际品牌plc控制； 国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件； 液压过载保护装置； jfc21-25~45手动调模，刻度显示； jfc21-63以上电动调模，数字显示； 可选配多个切刀阀、吹气阀、配自动送料装置组建单机全自动生产线，是取代同类进口产品的首选压力机；

无后缀表示机床采用普通导轨，刚性保险；后缀为“a”表示机床采用滚柱导轨，刚性保险；后缀为“b”表现机床采用滚柱导轨，液压保险；提高冲压件精度，降低冲压件成本，提高生产率

压力机技术参数

jfc21-25jfc21- jfc21-45jfc21 jfc21-63jfc21 jfc21-80jfc21 jfc21-110jfc21- jfc21-125jfc21-150jfc21-25b -45ajfc21-45 -63ajfc21-63 -80ajfc21-80 110ajfc21-110b 125ajfc21-125b

		b	b	b				
公称力	kn	250	450	630	800	1100	1250	1600
公称力行程	mm	1.6	1.6	2	2	2	2	2
滑块行程	mm	30	50	50	40	40	40	40
行程次数	min	120-200	120-200	120-200	120-180	100-150	100-150	90-1
最大装模高度	mm	250	300	300	320	350	350	350
装模高度调节量	mm	50	50	60	60	60	60	60
滑块中心至机身距离	mm	250	300	300	310	350	350	380
工作台板尺寸（前后 × 左右）	mm	480700	570800	580860	6001000	6801150	6801150	7401
机身工作台孔尺寸	mm	300300	350350	350350	260520	350 × 480	350 × 480	47
工作台板厚度	mm	80	100	110	120	140	140	150
滑块底面尺寸（前后 × 左右）	mm	250360	340410	400480	420560	500650	540680	5807
模柄孔尺寸（直径 × 深度）	mm	4060	4060	5080	5080	6080	6080	65
立柱间的距离	mm	450	540	600	680	760	760	830
电动机功率	kw	4	5.5	7.5	11	15	15	18.5
外形尺寸（前后 × 左右 × 高）	mm	18301120208	20201220228	18001210252	18501280285	201014303040	201014803040	2280
净重	kg	3500	4200	6100	8000	11000	11800	15500