

扬力锻压冲床JY21G系列半闭式高速精密压力机

产品名称	扬力锻压冲床JY21G系列半闭式高速精密压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:JY21G系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	JY21G系列	公称压力	630 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

jy21g系列半闭式高速精密压力机

钢板焊接结构机身，c形开口变形为d形开口，具有高强度、高刚度；
进口品牌组合式干式气动摩擦离合器； 上提式气动平衡装置； 进口双联电磁阀；
稀油强制循环润滑系统； 国际品牌plc控制；
国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件； 液压过载保护装置；
电动调模，数字显示； 电子凸轮装置。

智能上死点停止及多项安全功能；可按用户要求配备与模具配合使用的相关控制接口，可搭配开卷、校平、自动送料装置，实现压力机自动化作业，是取代同类进口产品的首选压力机

压力机技术参数

		jy21g-63	jy21g-80	jy21g-125	jy21g-160
公称力	kn	630	800	1250	1600
公称力行程	mm	1.5	2	2	2

滑块行程	mm	30	30	30	40
行程次数	min	150-250	150-250	150-250	90-120
最大装模高度	mm	300	350	380	400
装模高度调节量	mm	60	60	60	60
滑块中心至机身距离	mm	300	320	350	380
工作台板尺寸（前后 × 左右）	mm	580900	6201090	6801220	7401300
工作台板厚度	mm	140	160	180	180
工作台板孔尺寸（前后 × 左右）	mm	100350	150400	200580	200700
滑块底面尺寸（前后 × 左右）	mm	400480	500800	620880	650950
模柄孔尺寸（直径 × 深度）	mm	5080	5080	6080	6590
立柱间的距离	mm	680	790	860	930
电动机功率	kw	11	15	18.5	22
外形尺寸（前后 × 左右 × 高）	mm	205013002700	250016002950	262016503200	233018703240
净重	kg	about10000	about11000	about16500	about18500