

扬力锻压冲床JM31G系列龙门型高速精密压力机

产品名称	扬力锻压冲床JM31G系列龙门型高速精密压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:JM31G系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	JM31G系列	公称压力	800 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

jm31g系列龙门型高速精密压力机

钢板焊接和龙门式箱体机身结构，刚度好，变形极小。在高速冲压和高速进给的情况下，机身沉稳，震动小，确保机床的长期精度；主传动采用变频调速，运动速度平稳；压力机的主轴采用高精度大承载滚动轴承，保证了压力机的传动精度，减少了压力机的总间隙和热影响；滑块采用八面滚针导轨，具有导向精度高，精度保持性好，调整方便之特点，从而大大提高了滑块的运行精度；滑块的装模高度调节采用电动调节，数字显示模高；操作方便，模高显示精度达0.1mm，其中jm31g-160/200采用液压锁模；采用液压超负荷保护装置，动作灵敏可靠；超负荷后可自动复位，减少停机时间，提高压力机的利用率；整机采用稀油强制循环润滑系统，整机润滑充分；采用电子凸轮控制器，该系统由一旋转变压器和控制器组成，通过旋转变压器对曲轴位置进行实时监测、动态追踪、全自动计算提前角，使机床准确停于上死点；采用进口安全双联阀，反应速度迅速、准确，保证离合器的可靠控制。

压力机技术参数

	jm31g-80		jm31g-125		jm31g-160	
公称力	kn	800		1250		1600
公称力行程	mm	2		3		3

滑块行程	mm	30	30	30
行程次数	min	160-280	160-240	160-220
最大装模高度	mm	360	400	400
装模高度调节量	mm	50	50	50
工作台板尺寸（前后×左右）	mm	550980	6001180	7001380
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	500950	5501050	6001250
立柱间的距离	mm	1000	1200	1400
主电机功率	kw	11	18.5	22
空气压力	mm	0.50	0.50	0.50
机床重量	kg	about9000	about11500	about15000