

扬力锻压冲床J31系列闭式单点压力机

产品名称	扬力锻压冲床J31系列闭式单点压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬力 型号:J31系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬力
型号	J31系列	公称压力	2500 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

j31系列闭式单点压力机

钢板焊接结构，横梁、立柱和底座通过拉紧螺栓预紧而组成一体，整机具有较高强度和刚度；
气动摩擦离合器与制动器； 液压过载保护装置；
整机结构合理，造型美观，能满足结构复杂零件的工艺需要；
jd31系列滑块与主传动之间采用导柱导套结构，jc31系列无导柱导套结构； jc31系列主润滑采用定时定量电动浓油润滑，jd31系列主润滑采用定点定时定量稀油自动润滑系统； 国际品牌plc控制；
国际品牌的按钮、指示灯、交流接触器、空气开关等控制件；
电子凸轮与机械凸轮控制器双回路控制； 可选配：气垫、光电保护装置；
技术参数中高度仅代表jd31系列。

压力机技术参数

		单点 1-point			
		jc31-250	jc31-315	jc31-400	500
公称力	kn	2500	3150	4000	5000

公称力行程	mm	11	11	11	13	
滑块行程	mm	315	315	400	400	
滑块行程次数	min-1	20	19	17	16	
最大装模高度	mm	500	500	600	600	
装模高度调节量	mm	200	200	250	250	
工作台板尺寸（前后×左右×厚度）	mm	9501000140	11001100160	12001240180	14001500200	
滑块底面尺寸（前后×左右）	mm	850960	10001000	11001240	13001500	
打料行程（刚性）	mm	100	100	150	120	
导轨间距离	mm	810	990	1200	1340	
气垫	压紧力/顶出力	kn	250/250	300/300	400/400	400/400
	行程	mm	150	150	150	200
	数量		1	1	1	1
机床外形尺寸	前后fb	mm	2070	2500	2650	2800
	左右rl	mm	2270	3700	3900	4200
	地面以上高度	mm	5800	6200	6800	7000
压力机整机重量	t	32	36	62	80	
主电动机功率	kw	30	37	55	55	