

扬州锻压冲床J31系列闭式单点压力机

产品名称	扬州锻压冲床J31系列闭式单点压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬州锻床 型号:J31系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬州锻床
型号	J31系列	公称压力	1000 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

扬州锻压冲床j31系列闭式单点压力机说明

j31系列闭式固定台压力机是我公司生产的传统型产品，产品稳定耐用，具有装模空间大特点，操作、维修简便，适用于冲裁、落料、弯曲、拉伸、校正、冷冲压等工艺，兼备深拉伸、强冲裁、挤压等功能。其主要性能和特点如下：

机身为钢板结构，直线型设计，受力均匀，整机刚性好，外形美观；采用低温回火去应力。

曲轴横放，传动系统置于机身两侧，结构紧凑，布局合理，传动平稳

采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏

采用四面导轨导向，运行精度高，有效延长模具使用寿命；导轨面经激光淬火处理，硬度高，提高精度保持行

使用带式制动器，滑块装有压塌式保险块，超载时保险器被压塌，确保压力机安全；结构简单，便于维修

整机采用气动双平衡结构，平衡滑块与上模重量，使压力机运行平稳；

采用集中与分散相结合的润滑系统，经济可靠，保证各润滑部位有充足的油量

外撑式特大机座，提高机床安装、运行的稳定性、安全性

若机床采用紧急制动装置。控制滑块下行过程(0—135°范围)中出现的任何突发情况，诸如手臂或异物进入滑块工作区域时，滑块可以停在下行程的任意位置

可配气垫、自动送料等装置，实现自动化冲压生产，提高生产效率；可选配光电保护装置，确保操作者人身安全

扬州锻压冲床j31系列闭式单点压力机参数

j31系列闭式固定台压力机技术参数

序号	名称		单位	规格			
				j31-100	j31-125	j31-165	j31-200
1	型号			j31-100	j31-125	j31-165	j31-200
2	公称力		kn	1000	1250	1650	2000
3	公称力行程		mm	8	8	10	10
4	滑块行程		mm	140	150	160	180
5	滑块行程次数		s.p.m	45	45	40	40
6	最大装模高度		mm	290	340	350	360
7	装模高度调节量		mm	100	100	100	100
8	工作台板尺寸	前后	mm	620	630	720	800
		左右	mm	600	630	680	700
9	工作台板厚度		mm	100	100	100	140
10	工作台板落料孔		mm	200	200	320	320
11	滑块底面尺寸	前后	mm	360	365	420	570
		左右	mm	380	395	450	540
12	模柄孔尺寸	直径	mm	60	65	70	70
		深度	mm	80	80	80	80
13	机身立柱间距离		mm	620	660	710	720
14	电机功率		kw	11	11	15	15
15	外形尺寸	前后	mm	1600	1700	1835	1950
		左右	mm	1500	1650	1790	1800
		高度	mm	2820	2925	3156	3500
16	净重		kg	6500	7000	9000	13500

