

扬州锻压冲床J23系列开式可倾压力机

产品名称	扬州锻压冲床J23系列开式可倾压力机
公司名称	江苏协易机床城有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:扬州锻床 型号:J23系列
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区封浜镇吴杨东路333弄190号302室
联系电话	86 021 18930563858 13611866858

产品详情

类型	压力机	品牌	扬州锻床
型号	J23系列	公称压力	63 (kn)
动力类型	电动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

扬州锻压冲床j23系列开式可倾压力机说明

机身采用铸件结构，机身可倾斜，机身刚性好，外姓美观。

转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏

曲轴横放，滑块采用v形导轨导向，精度较高。

压塌式保险块，确保压力机安全生产。

若机床采用紧急制动装置，控制滑块下行过程(0 ~ 135 ° 范围)中出现的任何突发情况，诸如手臂或异物进入滑块工作区域时，滑块可以停在下行程的任意位置。

可选配光电保护、传动输出轴、送料装置、气垫等装置。

扬州锻压冲床j23系列开式可倾压力机参数

j23系列开式可倾压力机技术参数

		技术参数	型号	j23-6.3	j23-10	j23-16	j23-16a	j23-25(一级)
名称								
公称力		kn		63	100	160	160	250
公称力行程		mm		1.5	2	2	2	2
滑块行程		mm		35	60	70	90	65
行程次数		s.p.m		170	145	122	125	122
最大装模高度		mm		115	130	160	140	200
装模高度调节量		mm		30	50	60	60	70
喉口深度		mm		110	130	160	200	190
立柱间距离		mm		145	185	220	305	260
工作台板尺寸	左右	mm		310	360	450	620	560
	前后	mm		200	240	300	380	360
	厚度	mm		35	50	60	60	70
工作台板孔	直径	mm		60	100	110	110	120
滑块底面尺寸	左右	mm		140	170	200	200	250
	前后	mm		120	150	180	180	210
模柄孔尺寸	直径	mm		30	30	40	40	40
	深度	mm		55	55	60	60	60
电机功率		kw		0.75	1.1	1.5	1.5	2.2
外形尺寸	前后	mm		800	850	1050	1200	1330
	左右	mm		620	670	810	850	900
	高	mm		1500	1670	1880	1850	2180
总重量		kg		350	560	1020	1190	1650