

# 德国莱宝真空泵D16C 欧瑞康莱宝

产品名称	德国莱宝真空泵D16C 欧瑞康莱宝
公司名称	上海库格机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧瑞康莱宝 型号:D16C 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市闵行区 上海龙茗路1458弄87号502室
联系电话	86 021 54161088 13321829392

## 产品详情

品牌	欧瑞康莱宝	型号	D16C
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	抽真空	原理	真空泵
叶轮吸入方式	单吸式	流量	17.01 ( m <sup>3</sup> /h )
扬程	17.01 ( m )	转速	- ( rpm )
轴功率	0.55 ( kW )	最大抽气量	17.01 ( m <sup>3</sup> /min )
吸入口径	KF25 ( mm )	排出口径	KF25 ( mm )
功率	0.55		

型号:d8c、d16c、d30c、d40c、d60c

trivacc是双级油封式旋片真空泵，trivacc的高效，可靠，低噪音，易维护的设计特别适用于科研、化工、分析仪器以及制冷业和电光源产品的生产使用，也可做为大型真空系统的前级泵使用。

-抽速：8m<sup>3</sup>/h ~ 60m<sup>3</sup>/h-极限分压强：10-4mbarc/s-内置防返油阀欧瑞康莱宝的trivacb系列双级油封旋片泵的主要技术参数为：抽速：1.6m<sup>3</sup>/h ~ 65m<sup>3</sup>/h极限真空度：10-4mbar(无气镇分压强)2 × 10-3mbar(无气镇全压强)5 × 10-3mbar(带气镇全压强)耐水蒸汽能力：25mbar ~ 40mbar

欧瑞康莱宝的trivacb系列双级油封旋片泵的主要特点：1、内置油泵，对泵腔进行强制润滑。因此可以在入口压强为大气压的情况下连续工作。2、内置自动防返油阀，可在停泵时自动将进气口截止，防止返油。3、进气口和排气口有水平或垂直两种安装方式。4、极强的耐水蒸汽能力。

另外，欧瑞康莱宝的trivacb家族中还有以下用于特殊用途的真空泵。-专门用于汽车刹车油注入的trivacd16b-dot。-用于制冷行业中充注r290和r600a冷媒的防爆泵trivacd168b-ex，atex认证防爆泵。-用于半导体行业的防腐蚀泵trivacbc系列。

trivac c泵所有关键部件如：旋片、整套密封件及防返油阀等均由德国进口，为了保证全球客户对德国莱

宝真空产品的要求和信心，所有产品性能检验设备都是从德国原装进口，所有真空泵均要求达到德国莱宝生产标准才能出厂。

oerlikon leybold欧瑞康莱宝双级油旋片真空泵配件 trivac nt5 nt10 nt16 d2a d4a d8a d16a d25a d40a d60a d90a d2ac d4ac d8ac d16ac d25ac d40ac d60ac d90ac d2b d4b d8b d16b d25b d40b d65b d16bcs d25bcs d40bcs d65bcs d8c d16c d30c d40c d60c d1.2e d2.5e d5e d10e d16e ti16b ti25b s1.5