

氦气真空检漏仪 Leybold

产品名称	氦气真空检漏仪 Leybold
公司名称	上海库格机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Leybold 型号:真空检漏仪
公司地址	中国 上海市闵行区 上海龙茗路1458弄87号502室
联系电话	86 021 54161088 13321829392

产品详情

品牌	Leybold	型号	真空检漏仪
适用范围	元部件气密性检测、科学研究、真空炉、镀膜设备等装置或系统生产和维护时气密性检测、分析仪器、高真空和超高真空的工程	产品别名	莱宝

		phoenixI300	phoenixI300dry	phoenixI300mudul
最小可检漏率（真空模式）	mbar.l/s	<5x10-12	<3x10-11	<5x10-12/<8x10-12
最小可检漏率（吸枪模式）	mbar.l/s	<1x10-7	<1x10-7	<1x10-8
最大可检氦漏率（真空模式）	mbar.l/s	>0.1	>0.1	>0.1
抽气口允许最大压强	mbar	15	15	15
分流方式下抽气口允许最大压强	mbar	1000		
设计名义抽速	m3	2.5(50hz) 3(60hz)	1.6(50hz) 1.8(60hz)	16/20(50/60hz)d16b 25/30(50/60hz)d25b 30/36(50/60hz)scroll
对氦的抽速	l/s	>2.5	>2.5	>2.5
带d16b泵时的分流抽速	l/s	16(50hz)		
带d25b泵时的分流抽速	l/s	25(50hz)		

氦信号的反应时间	s	<1	<1	<1
检漏仪启动时间	min	<2	<2	<2
质谱室	1800扇形偏转磁场			
可检质量数	amu	4;3;2	4;3;2	4;3;2
继电器输出		4	4	4
sps输入		6	6	6
测试口连接方式			dn25kf	
手持遥控连接线长度	m	4(最长32)	4(最长32)	4(最长32)
功耗	va	420	350	350
尺寸	mm	495x456x314	495x456x314	495x456x314
重量	kg	40	37.5	29