

绝缘胶垫 绝缘胶皮 绝缘橡胶垫

产品名称	绝缘胶垫 绝缘胶皮 绝缘橡胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

绝缘橡胶板产品质量标准：

外型：斑印或凸凹不平：深层或高宽比不可超出皮垫薄厚尺寸公差；

气泡：每平米内，总面积不于1cm²的气泡不超过五个，随意2个气泡间间距不小于40mm；

残渣：深层及长短不超过皮垫薄厚不小于40mm；

边沿参差不齐或蜂窝状：总宽不超10mm，长短不超过皮垫全长的1/10；

裂痕：不允许有

绝缘橡胶板成份：

绝缘层橡胶板关键选用胶类绝缘层材料制做，

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优质的非极性硫化橡胶生产制造。

绝缘层橡胶板薄厚精确测量：

在全部绝缘胶垫应该任意挑选五个之上不一样的点开展薄厚精确测量和查验。可应用千分心肝或一样的精密度的仪器设备开展精确测量。游标卡尺的精密密度应在0.02mm之内，

测钻的直径为6mm,平面图压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能增加 (0.83 ± 0.03) N的工作压力.绝缘胶垫应平整置放,以使游标卡尺精确测量中间是光滑的。