

## 48芯三网合一箱 FTTH共建共享型

产品名称	48芯三网合一箱 FTTH共建共享型
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯三网合一箱 FTTH共建共享型

光纤这种奇特媒质的真正应用还仅仅是在现有电信网络内用光纤代替铜线，使通信网的性能得到了某种改善，降低了成本，而网络的拓扑基本上还是光纤通信出现之前的模式，光纤通信的潜能尚未完全发挥，在目前的通信网中光纤通信技术应用尚属于一种经典应用，在全世界范围内掀起全光通信网的潮流下，不仅仅用光纤系统传输信号，交换、复用、控制与路由选择等也全部在光域完成，由此构建真正的光纤通信网。

三网合一分纤箱尺寸容量（500\*600\*120、500\*600\*160、600\*700\*120、600\*700\*160、24芯三网合一光纤分纤箱、36芯三网合一光纤配线箱48芯三网合一光纤分线箱、72芯三网融合箱、96芯三网合一光纤直熔箱、144芯三网合一光纤分光箱）SWHY144芯三网合一光纤分纤箱生产厂家、48芯三网合一分纤箱详细介绍、三网合一光纤分纤箱价格、壁挂式144芯三网合一分纤箱特点;三网融合的核心目标之一就是要把现有分散的、独立的广播电视网、通信网、互联网打通并升级，当这些信息传输通道畅通后，势必会对现有产业链各个环节（比如，电信、有线电视网络、IT企业、互联网企业、网络视频企业、消费者等）产生重大影响，里面更加有利于推进相关政策（比如，宽带的提速降费、数字文化内容消费、信息消费、产业转型及拉动等）。

## 主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持\*的情况下，光纤熔接盘zui大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

## 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
- 2.箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三网合一即中国移动,中国联通,中国电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

严格地讲，光纤传感器不属于通信范畴。但是，光纤传感器是光纤光学一个极为重要的应用领域。光纤传感器已经成功地应用于温度测量、压力测量、旋转及平动位置测量，以及液体深度测量等领域。对于一些传感器，光纤具有双重功能:其一是传感器本身取决于光纤的一些敏感特性;其二是收集信息并通过光纤传送到信息输出端。