

泰州菲信公司是专业从事潍柴柴油发电机

产品名称	泰州菲信公司是专业从事潍柴柴油发电机
公司名称	泰州菲信发电机组有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:潍柴 型号:FWCX100 输出功率:100 (KW)
公司地址	泰州泰东工业园区
联系电话	86-052386298490 13815957531

产品详情

品牌	潍柴	型号	FWCX100
输出功率	100 (KW)	额定电流	180 (A)
频率	50 (Hz)	转速	1500 (RPM)
电压	400 (V)	产品认证	ISO9001-2000

潍柴柴油发电机组

泰州菲信柴油发电机组 - 潍柴柴油发电机组是采用潍坊柴油机厂生产的柴油机为动力,选配国内外优质发电机所生产的柴油发电机组。潍坊柴油机厂主要生产wd615、wd618、226b、r6160、170等10大系列柴油机,共1000多个品种,功率范围8-2250千瓦,产品广泛应用于重型汽车、大客车、工程机械、农用机械以及发电、排灌和船舶动力。下面介绍两种机组配置,详细信息请来电咨询潍柴(道依茨)柴油发电机组,使用潍坊柴油机厂与德国道依茨合资生产的226b系列柴油机,配套斯坦福、马拉松等发电机,发电机组备用容量范围为:27——165kva。按控制功能分有普通发电机组、自动化发电机组,同时可以配套拖车电站,野外作业型电站,低噪音电站。我公司发电机组的制造、试验执行gb/t2820-1997标准。发电机组的配置:发电机:斯坦福、马拉松等;控制屏:机组控制屏通过减振装置安装在公共底盘上。机组具有机油压力低、冷却水温高等超限报警功能。随机配置空滤器、消音器。标准配置:柴油机、发电机、控制屏、底座。可选购配置:四保护装置、蓄电池、水油电加热、并车装置、底座柴油箱、电调、自启动装置、自切换装置(ats)、三遥装置、低噪音型、防雨棚、野外作业型、拖车式等。其他:50hz/60hz可选,三相/单相可选。负载电缆的推荐规格:27-41kva柴油发电机组选用25mm²以上的多芯铜线;55-69kva机组选用35mm²以上的多芯铜线;93-124kva的发电机组选用50mm²以上的多芯铜线;137-165kva的柴油发电机组选用70mm²以上的多芯铜线。蓄电池的推荐规格:226b系列三缸、四缸柴油机选用100a.h以上的蓄电池,蓄电池连线选用不小于35mm²的多芯铜线;226b系列六缸柴油机选用120a.h以上蓄电池,蓄电池连线选用不小于50mm²的多芯铜线,长度小于1.5m。潍柴wd系列柴油发电机组,使用潍柴wd615/wd618/wp12柴油机为动力,配套斯坦福、马拉松等发电机,机组容量为137-357kva,转速为1500转/分。按功能分有普通

发电机组、自动化发电机组、高原发电机组等。同时可以配套拖车电站、低噪音电站等。发电机组的制造，检验执行gb/t2820-1997标准。发电机组的配置：发电机：斯坦福、马拉松控制屏：控制屏通过减振装置安装在公共底盘上 机组具有转速、机油压力、冷却水温、机油温度等超限报警功能。 随机配置消音器、空滤器。 速记配置减震器和减震胶块。可选购配置：并车装置、底座柴油箱、自启动装置、自切换装置(ats)，三遥装置、低噪音型、防雨型、野外作业型、拖车式。负载电缆的推荐规格：137—165kva柴油发电机组选用70mm²以上的多芯铜线；206kva机组选用95mm²以上的多芯铜线；247—357kva的发电机组选用(70×2)mm²以上的多芯铜线。蓄电池的推荐规格：选用160a.h以上蓄电池，蓄电池连线选用不小于75mm²的多芯软铜线，长度小于1.5m。

技术参数

潍柴里卡多系列发电机组主要参数:

产品型号	输出功率(kva.kw)	柴油机型号	发电机型号	机组外包装尺寸l×b×h(mm)	机组重量(kg)
fwcx30	37.5/30	r4100d	zx/stc-30-4	1700×700×1100	740
fwcx40	50/40	r4105d	zx/stc-40-4	1900×750×1200	870
fwcx50	62.5/50	4105zd	zx/st-50-4	1900×750×1250	880
fwcx75	93.7/75	r6105zd	zx/stc-75-4	2300×800×1300	1380
fwcx90	112/90	r6105azd	zx/stc-90-4	2300×800×1300	1520
fwcx100	125/100	r6105azld	zx/stc-100-4	2450×850×1350	1950

潍柴6170系列发电机组主要参数:

产品型号	输出功率(kva.kw)	柴油机型号	发电机型号	机组外包装尺寸l×b×h(mm)	机组重量(kg)
fwcx300	375/300	x6170zd-1	zx/stc-300-4	3000×1050×1550	1940
fwcx350	437/350	x6170d-2	zx/stc-350-4	3100×1130×1700	2180
fwcx400	500/400	x6170-3	zx/st-400-4	3100×1130×1800	2580