

厂家供应脉冲式真空干燥机水循环烘箱微波干燥设备火燥机械

产品名称	厂家供应脉冲式真空干燥机水循环烘箱微波干燥设备火燥机械
公司名称	南京火燥机械科技有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	品牌:火燥 型号:FZG 操作方式:间歇式
公司地址	中国江苏南京栖霞区尧化街道科创路1号02幢101室
联系电话	025 - 85774767 18761088861

产品详情

厂家供应脉冲式真空干燥机水循环烘箱微波干燥设备火燥机械

产品性能特点：

内胆采用304不锈钢制作，不生锈优势

- 1、干燥效率高，比传统设备效率提高200%以上，大大缩短干燥时间
- 2、相比热风循环烘箱能耗节约80%以上；
- 3、产品均匀性更高,干燥后的产品品质和颜色更好；
- 4、具备在线清洗或浸泡式清洗功能，移动式料车设计，更方便清洗；
- 5、针对易起泡物料，采用脉冲破泡设计；
- 6、针对不易破泡的物料，采用爆炸式干燥的方式，充分利用蒸汽的潜热及其欠饱和蒸汽的吸性；
- 7、全自动控制系统，整套系统人机界面操作，可分段设定参数，实现更复杂的工艺流程，保障干燥效率和效果。

注意事项：

- 1、烘箱安装场地应平整、光滑。
- 2、检查风机叶片是否碰壳，如不灵活或噪音过大调整风机紧固螺丝，并检查风叶转向是否正确。
- 3、设备使用过程中，注意观察箱内温度变化情况，防止仪表温度控制失灵，导致温度无限升高，造成隐患，引发事故。
- 4、本设备不具备防爆功能，切勿将易燃易爆物品放入箱内，以免发生燃烧和爆炸。
- 5、当烘箱不用时，应切断电源，确保安全。

6、电器控制系统要有专人管理和维修。

7、本设备有良好的接地。

8、本产品箱内温度不得高于150℃，否则内有烘车轮会高温熔化（特别定做除外），我公司不与保修，加热管保修3个月，其余配件保修一年。

9、操作人员严格按上述“注意事项”操作，如违反上述“注意事项”规定而发生事故，所造成的一切后果由使用单位负责。

10、本产品箱内温度不得超过100℃，否则内有烘车轮会有高温熔化（特别定做除外），我公司不与保修。

11、加热管属于易耗品，不在保修范围之内。