

胶印机快速夹版压簧 印刷设备配件机器耗材

产品名称	胶印机快速夹版压簧 印刷设备配件机器耗材
公司名称	郭恒信（个人）
价格	.00/个
规格参数	用途:快速夹版压簧
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 潍坊
联系电话	86 0536 13573696543 13573696543

产品详情

用途 快速夹版压簧

厂家直销胶印机，机型齐全，配件齐全，欢迎大家放心选购！

本厂为潍坊胶印机生产厂家，所有机器配件全部厂价直供，为了大网购客户的利益本店所有商品支持支付宝交易。

六开两墨一水打码胶印机主要技术参数：

最大用纸尺寸：470*365mm(横进纸)

最大印刷面积：450*345mm

用纸重量：28-300克

印刷速度：2000-9000张/小时

印版尺寸：470*395mm*0.15mm

橡皮布尺寸：470*420mm

墨辊数量：10根（2根靠版）

主电机功率：1.5kw

气泵电机功率：0.55kw

电源：220v/50hz

外形尺寸：2000*950*1340mm

打码（np）装置：

水平号码：7行*7列=49个

垂直号码：5行*8列=40个

压米线最小间距：钢线刀组式：25mm

钢线条式：5mm

局部树脂版印刷尺寸：滚筒式90*345mm

局部头式30*40mm

打码（np）装置墨辊数量：6根（着墨辊2根）

胶版印刷、凸版印刷（树脂版）、打码机（np）、压米线一次完成。

操作简单：给水、给墨，合压采用同一手柄分档操作，并

采用电眼控制压印合压滚筒合压，使合压更加

容易调整，更加可靠。

定位准确：采用前档规、双侧滚轮式拉规结构定位，并设有

续纸台横向微调，续纸侧导板微调，版滚筒天

地微调等装置。

水墨分离：给水与给墨系统分开，可自由调水墨量大小，

满足不同印品对水墨的要求，更适合于彩色套

印。

预置计数：采用电磁式预置计数器，预置印量印刷完

毕，自动停止进纸。

双张检测及双回转：双张控制器可有效的控制双张，多

张，并在不停机的状态下自动排除双

张，多张。由电子控制的双回转功能

对特殊印品油墨的充分干燥提供了有

利保障。

水墨系统配置：配有10根墨辊，其中2根着墨辊，2级串墨，2根水辊，使印刷时片面水分更加均匀。

喷粉功能：预置喷粉装置，使喷粉和印刷同步完成，可防止印品背蹭脏。

集中供油：对机器重要部位采用集中供油，不耽误机器正常运转。

线路：采用plc电脑程序控制和大功率变频调速，使电路运行更稳定。

进纸系统全部采用轴承系列，橡皮布双层结构,带有气垫功能，有利于保护橡皮布，延长使用寿命。

联系电话：13573696543

联系qq:935308816