

四开双打码胶印机 印刷设备配件耗材机器

产品名称	四开双打码胶印机 印刷设备配件耗材机器
公司名称	郭恒信（个人）
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:中航 机型:平版机型 型号:ZH56NP2
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 潍坊
联系电话	86 0536 13573696543 13573696543

产品详情

品牌	中航	机型	平版机型
型号	ZH56NP2	给纸堆高度	600 (mm)
收纸堆高度	600 (mm)	重量	11000 (kg)
外形尺寸	2300*1050*1550 (mm)	印刷纸张	四开
印刷颜色	单色	操作方式	自动
产品类型	全新	靠版辊数量	2
墨辊数量	10	适用对象	联单
水辊数量	4	印刷速度	9000 (张/小时)
最大印刷面积 (长 × 宽)	550*375	产地	山东

厂家直销 品质保证

主要技术参数：

最大用纸尺寸：470*365mm(横进纸)

最大印刷面积：450*345mm

用纸重量：28-300克

印刷速度：2000-9000张/小时

印版尺寸：470*395mm*0.15mm

橡皮布尺寸：470*420mm

墨辊数量：10根（2根靠版）

主电机功率：1.5kw

气泵电机功率：0.55kw

电源：220v/50hz

外形尺寸：2000*950*1340mm

打码（np）装置：

水平号码：7行*7列=49个

垂直号码：5行*8列=40个

压米线最小间距：钢线刀组式：25mm

钢线条式：5mm

局部树脂版印刷尺寸：滚筒式90*345mm

局部头式30*40mm

打码（np）装置墨辊数量：6根（着墨辊2根）

胶版印刷、凸版印刷（树脂版）、打码机（np）、压米线一次完成。

操作简单：给水、给墨，合压采用同一手柄分档操作，并

采用电眼控制压印合压滚筒合压，使合压更加

容易调整，更加可靠。

定位准确：采用前档规、双侧滚轮式拉规结构定位，并设有

续纸台横向微调，续纸侧导板微调，版滚筒天

地微调等装置。

水墨分离：给水与给墨系统分开，可自由调水墨量大小，

满足不同印品对水墨的要求，更适合于彩色套

印。

预置计数：采用电磁式预置计数器，预置印量印刷完

毕，自动停止进纸。

双张检测及双回转：双张控制器可有效的控制双张，多

张，并在不停机的状态下自动排除双

张，多张。由电子控制的双回转功能
对特殊印品油墨的充分干燥提供了有
利保障。

水墨系统配置：配有10根墨辊，其中2根着墨辊

喷粉功能：预置喷粉装置，使喷粉和印刷同步完成，可防
止印品背蹭脏。

集中供油：对机器重要部位采用集中供油，不耽误机器正
常运转。

线路：采用plc电脑程序控制和大功率变频调速，使电路
运行更稳定。

进纸系统全部采用轴承系列，橡皮布双层结构,带有气垫功能，有利于保护橡皮布，延长使用寿命。

联系电话：13573696543

联系qq:935308816