

# 江苏苏州弹性手感剂厂家

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 江苏苏州弹性手感剂厂家               |
| 公司名称 | 苏州青田新材料有限公司               |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 苏州市平泖路251号                |
| 联系电话 | 0512-67227669 18912625522 |

## 产品详情

DH-4500为聚硅氧烷-聚醚共聚物。它通过降低涂料表面张力来提供对润湿困难的底材进行良好底材润湿及良好的防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。它也增加了表面滑爽以及耐划伤性和耐磨性。

物理指标：

外 观：无色至浅琥珀色液体

有效成分(%)：100

比重25 ：0.988

粘度25 (cs)：200~300

折光率25 : 1.4360

表面张力25 (mN/m) : 22.4

特 性 :

改善了粉尘和喷雾接受性，并可让较高漆膜厚度留在垂直表面上。

它减少了木器涂料和工业涂料中的气流敏感性，也阻止了贝纳德旋窝生成，并改善了消光剂定向防止不规则的消光和表面出现不均匀。

可用于水性，辐射固化和溶剂体系。

用法及用量：

溶剂型木器涂料推荐加入量为总配方量的0.05-0.3%；水性木器涂料推荐加入量为总配方量的0.05-0.5%；辐射固化体系推荐加入量为总配方量的0.1-0.6%；溶剂型工业涂料推荐加入量为总配方量的0.1-1.5%；可以原装物加入或预先稀释加入。

包装与注意事项：

25KG铁桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温5~40 条件下，容器保持密闭；

