

# 轴端密封定制 南通轴端密封 马鞍山德源搅拌机叶片

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 轴端密封定制 南通轴端密封<br>马鞍山德源搅拌机叶片 |
| 公司名称 | 马鞍山市德源机械科技有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 马鞍山市博望镇博望区南方建工机械有限公司院内      |
| 联系电话 | 18949552994 18949552994     |

## 产品详情

电动机反扭矩丈量法本法适用于规划较小的搅拌系统。其作业原理如下：当电动机作业时，作用于电动机转子上的电磁矩和作用于电动机定子上的电磁矩总是巨细持平，方向相反的。

因此，只需测出作用于定子上的扭矩就等于测得了作用于转子上的扭矩，再扣除转子轴承上的抵触扭矩后，即可测得搅拌设备的实耗扭矩。由扭矩和搅拌转速便可以核算出搅拌功率。

转盘固定于电动机的外壳上，南通轴端密封，电动机和转盘由推力轴承支撑在支架上，搅拌机轴端密封价格，电动机外壳（定子）遭到的扭矩由转盘切向引线的拉力构成的力矩所均衡。而拉力的巨细，经过滑轮，由天平上的砝码测出。砝码读数与转盘半径之乘积，搅拌机轴端密封原装厂家，即为作用于转子上的扭矩。

手推式搅拌机配件使用方法，安装组装完毕（按图纸安装）把搅拌机放置水平地面上，接通电源（220V）搅拌罐转动后在向里面添加物料，当搅拌机工作时，不要让身体的任何部位接触搅拌罐，搅拌机工作时必须有人值守，搅拌罐中有物料时不要开始或者停止使用搅拌机，这样会对电机造成伤害，移动搅拌机前必须先切断电源，搅拌机使用后要清洗不要残留余物，定期检查搅拌机的易损部件，做到提前预防，以免耽误正常工作。

搅拌机是由多个参数决定的，用任何一个单一参数来描述一台搅拌机是不可能的。轴功率（P）、浆叶排液量（Q）、压头（H）、浆叶直径（D）及搅拌转速（N）是描述一台搅拌机的五个基本参数。浆叶的排液量与浆叶本身的流量准数，浆叶转速的一次方及浆叶直径的三次方成正比。而搅拌消耗的轴功率则与流体比重，浆叶本身的功率准数，转速的三次方及浆叶直径的五次方成正比。在一定功率及浆叶形式情况下，轴端密封定制，浆叶排液量（Q）以及压头（H）可以通过改变浆叶的直径（D）和转速（N）的匹配来调节，即大直径浆叶配以低转速（保证轴功率不变）的搅拌机产生较高的流动作用和较低的压头，而小直径浆叶配以高转速则产生较高的压头和较低的流动作用。轴端密封定制-南通轴端密封-马

鞍山德源搅拌机叶片(查看)由马鞍山市德源机械科技有限公司提供。马鞍山市德源机械科技有限公司是一家从事“搅拌机配件，叶片，衬板，搅拌壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使马鞍山市德源机械在工程机械配件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！