

丽水螺纹钢 欢迎光临厚力钢铁 螺纹钢价格

产品名称	丽水螺纹钢 欢迎光临厚力钢铁 螺纹钢价格
公司名称	杭州厚力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区塘康路27号
联系电话	13516827578 13516827578

产品详情

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材，其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种，交货状态为直条和盘圆两种。光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋，螺纹钢厂家，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。

螺纹钢即带肋钢筋，螺纹钢价格，分为热轧带肋钢筋和冷轧带肋钢筋。螺纹钢亦称变形钢筋或异形钢筋。其与光圆钢筋的区别是表面带有纵肋和横肋，丽水螺纹钢，通常带有二道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。螺纹钢属于小型型钢钢材，主要用于钢筋混凝土建筑构件的骨架。在使用中要求有一定的机械强度、弯曲变形性能及工艺焊接性能。生产螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的碳素结构钢或低合金结构钢，成品钢筋为热轧成形、正火或热轧状态交货。

由于钢筋的化学成份和极限强度的不同，因此在韧性、冷弯、等性能方面也有不同。两种钢筋的理论重量，螺纹钢厂，在公称直径和长度都相等的情况下是一样的。两种钢筋在混凝土中对锚固长度的要求是不一样的。钢筋的锚固长度与钢筋的抗拉强度、混凝土的抗拉强度及钢筋的外形有关。告诉你一个公式：在混凝土中受拉钢筋的锚固长度 $L=a \times (f_1/f_2) \times d$ 。式中 f_1 为钢筋的抗拉设计强度； f_2 为混凝土的抗拉设计强度； a 为钢筋外形系数，光面钢筋取0.16，带肋钢筋取0.14； d 为钢筋的公称直径。

丽水螺纹钢-欢迎光临厚力钢铁-螺纹钢价格由杭州厚力物资有限公司提供。杭州厚力物资有限公司是一家从事“角钢,槽钢,工字钢,H型钢,C型钢,方管,焊管,镀锌管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“厚力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使厚力钢铁在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！