

PA66 漳州长春 20G3-104 阻燃性原料

产品名称	PA66 漳州长春 20G3-104 阻燃性原料
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	32.00/kg
规格参数	品牌:漳州长春 型号:20G3-104 产地:阻燃性原料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

PA66 漳州长春 20G3-104 阻燃性原料

PA66 漳州长春 20G3 9

PLUSTEK PA320G3

聚酰胺6615% 玻璃纤维增强材料Polyram Ram-On Industries产品说明：

15% GLASS FIBER REINFORCED FLAME RETARDANT POLYAMIDE 6.6 FOR INJECTION MOULDING APPLICATIONS.

PLUSTEK PA320G3 物性表

基填精磨增强材料

添加剂

特性

加工方法

物重性能额定值单位制测试方法

玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

阻燃性

阻燃性

注射成型

1.23

收缩率

流动

0.35 到 0.45

--

PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/T-66/承宇塑料

用途：其它

重要参数：密度:1.1 g/cm³ 吸水率:2 % 成型收缩率:1.6 % 缺口冲击强度:20.5 拉伸强度:60 MPa
断裂伸长率:22 % 弯曲强度:88 MPa 硬度:110 热变形温度:225

生产厂商：承宇塑料有限公司

公司以下型号均有售

PA66 漳州长春 20G3-201 12

PA66 漳州长春 20G6 9

PA66 漳州长春 20G6-104 11

PA66 漳州长春 20G6-201 13

PA66 漳州长春 20G7-201 3

PA66 漳州长春 20G9-201 8

PA66 漳州长春 21G0-202B 1

PA66 漳州长春 21G3-202 7

PA66 漳州长春 21G5-104 9

PA66 漳州长春 21G5-201 10

【分类】：

防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10¹²欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

【PA性质】：

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ， Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

【优点】：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

【用途】：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

ETG是一种非晶型共聚酯，其制品高度透明，抗冲击性能优异，特别适宜成型厚壁透明制品，其加工成型性能，能够按照设计者的意图进行任意形状的设计，可以采用传统的挤出、注塑、吹塑及吸塑等成型方法