

# 供应-阻燃V0级-ABS-LG化学-AF-303S-高刚性

产品名称	供应-阻燃V0级-ABS-LG化学-AF-303S-高刚性
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LG化学 型号:AF-303S
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

### ABS详细介绍

- 1.非晶态材料，中等流动性，吸收大量水分，必须充分干燥，表面上所需的塑料部件必须预热并干燥80-90度，长时间3小时。
- 2.采用较高的材料温度和较高的模具温度，但材料温度过高且易于分解（分解温度为270度）。对于精度更高的塑料零件，模具温度应为50-60度，这是很高的。模具温度应为60-80度。
- 3.如果需要解决集水问题，则需要提高物料的流动性，采用较高的物料温度，较高的模具温度或更改水位[2]。
- 4.如果形成了耐热或阻燃材料，则在生产3-7天后，塑料分解产物将残留在模具表面上，从而使模具表面发亮。模具必须及时清洁，排气表面应添加到模具表面。

### 奇美ABS的特点：

- 1.良好的综合性能，高冲击强度，化学稳定性和良好的电气性能。
- 2.与372有机玻璃融合良好，由两种颜色的塑料制成，表面可以镀铬和上漆。
- 3.有高耐冲击，高耐热，阻燃，增强，透明等等级。
- 4.流动性比HIPS差一些，比PMMA，PC等好，并且柔韧性好。