

PC 台湾奇美 PC-110U

机械性能，强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小

产品名称	PC 台湾奇美 PC-110U 机械性能，强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-110U 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 台湾奇美 PC-110U 机械性能，强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度 / 比重

23 ° C

1.20

g/cm

ISO 1183

ASTM D792

熔流率（熔体流动速率）(300 ° C/1.2 kg)

g/10 min

ASTM D1238

熔融体积流量 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

10.0

cm/10min

ISO 1133

收缩率

0.5到0.7

%

ISO 294-4

机械性能

抗张强度

屈服

65.0

MPa

ISO 527-2/50

断裂

75.0

屈服 4

61.6

ASTM D638

伸长率

120

断裂 4

110

弯曲模量

2400

ISO 178

2340

ASTM D790

弯曲强度

90.0

89.8

硬度

洛氏硬度 (M 级)

77

ASTM D785

冲击性能