

优惠价供应原厂溴化锂制冷机

产品名称	优惠价供应原厂溴化锂制冷机
公司名称	镇江市富来尔制冷工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大连三洋 型号:DG-42M 类型:溴化锂制冷机
公司地址	中国 江苏 镇江市 镇江市丹徒新区金谷东路27号
联系电话	0511-88815800 15358584966

产品详情

品牌	大连三洋	型号	DG-42M
类型	溴化锂制冷机	用途	酒店
控温范围	12-7	流量压力	/
风量	302 (m3/h)	制冷量	150 (kw)

型号 :		dg- 42m		
制冷能力			1758	kw
			500	usrt
		1512		104kcal/h
供暖能力			1265000	kcal/h
			1471	kw
冷水系	冷水进出口温度		12 7	
	冷水流量		302	m3/h
	机内压头损失		5.0	mh2o
	进出口管径		200	a
温水系	进出口温度		55.8 60	
	流量		302	m3/h
	机内压头损失		5.0	mh2o
	进出口管径		200	a
冷却水系	冷却水进出口温度		32 37.5	
	冷却水流量		500	m3/h
	机内压头损失		10.7	mh2o
	进出口管径	250		a
电源 3相380v50hz	电流合计	燃油	27.0	a
		燃气	20.4	a
	电线截面	燃油	5.5	mm2
		燃气	5.5	mm2
	电源容量	燃油	21.8	kva

		燃气	16.4	kva
电动机	吸收液泵1		3.4 (9.1)	kw(a)
	吸收液泵2		*****	kw(a)
	冷剂泵		0.4 (1.8)	kw(a)
	抽气泵		0.4(1.2)	kw(a)
	鼓风机	燃油	3.7 (7.6)	kw(a)
		燃气	3.7 (7.3)	kw(a)
	油泵 (燃油型)		0.75 (1.7)	kw(a)
	油预热器 (燃油型)		3.0 (4.6)	kw(a)
外形尺寸	长度(l)		4850	kw(a)
	宽度(w)		2490	kw(a)
	高度(h)		2600	kw(a)
拔管长度	4500		mm	
运输形态			整体搬入	
重量	运转重量 ton		16.6	
	最大搬入重量ton		14.9	
	总搬入重量ton		14.9	
燃料	消耗量	轻油	130.5	kg/h
		城市煤气	355.3	n m3/h
		天然气	122.7	n m3/h
	燃料管道	燃油	20*2	a
		燃气	80	a
连接口径				
烟道连接口			410*310	mm

另有dg-14ml,dg-22k机组，如需详细资料请联系0511-85992800