

东莞潜水搅拌机 如克环保「值得信赖」 低速潜水搅拌机定做

产品名称	东莞潜水搅拌机 如克环保「值得信赖」 低速潜水搅拌机定做
公司名称	江苏如克环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号
联系电话	15996306306 15996306306

产品详情

如克-污泥回流泵

硝化液回流泵 污水处理厂排污泵 穿墙泵 选购

QJB-W型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。详细介绍如克-污泥回流泵 如克-污泥回流泵

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到性能。

- 1、 电缆：电缆采用水密电缆；
- 2、 接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；
- 3、 电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质冷却；
- 4、 轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，低速潜水搅拌机定做，转子作动平衡试验；
- 5、 密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；
- 6、 轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100，000小时以上；
- 7、 油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；
- 8、 叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，、无阻运转，且具有自清功能；
- 9、 进口锥管：进口锥管的目的是为了形成zui好的流动状态；

10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；

11、引导装置：引导装置由两根管子（导管）和上方导管夹具所组成。

污泥回流泵/污泥回流泵厂家/污泥回流泵价格/如克污泥回流泵使用条件

1、连续运行时，介质温度不高于40 ；

2、介质PH值为6-9。

3、大潜没深度10m。

污泥回流泵/污泥回流泵厂家/污泥回流泵价格/如克污泥回流泵性能参数型号电机功率（kW）额定电流（A）叶轮直径（mm）防护等级绝缘等级公称直径（mm）QJB-W 1.51.54.1400IP68F400QJB-W 2.52.56.8400IP68F400QJB-W 4415615IP68F600QJB-W 5516615IP68F600QJB-W 7.57.523615IP68F600QJB-W 101030615IP68F600QJB-W 151542615IP68F600QJB-W 18.518.552615IP68F600 其他更多 ¥7800如克QJB-W型污泥回流泵支撑图视频江苏如克环保设备有限公司 ¥7800如克厂家供应污泥回流泵电线接法江苏如克环保设备有限公司 ¥19900潜水污泥回流泵，穿墙管，拍门江苏如克环保设备有限公司 ¥15200污泥回流泵，主机材质不锈钢江苏如克环保设备有限公司 ¥16000污泥回流泵，穿墙泵江苏如克环保设备有限公司以上信息由企业自行提供，信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责，中国环保在线对此不承担任何保证责任。

温馨提示：为规避购买风险，建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

批发生产LSSF螺旋式砂水分离器

本产品综合了国内外该类型产品的使用情况后改进设计的，解决了衬条更换不便和螺旋轴向位置不可调的缺陷，其特点如下：

1分离效率可达96%~98%，可分离出粒径 0.2mm的颗粒；

2采用无轴螺旋，无水中轴承，维护方便；

3结构紧凑，重量轻；

4新型传动装置，其关键产件--减速器为先进的轴装式，不用联轴器，安装对中方便；

5衬条为快装式，便于更换；

6螺旋轴向位置可调，便于调整其尾部和箱壁的安全间隙。

构造及工作过程：

螺旋式砂水分离器由无轴螺旋、衬条、U型槽、水箱、导流板、出水堰和驱动装置组成。

砂水混合物从分离器一端顶部输入水箱，混合液中重度较大的，如砂粒等将沉积于槽型底部，在螺旋的推动下，砂粒沿斜置的槽底提出升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至盛砂桶，而与砂水分离后的水从溢流口排出并送往厂内进水池。

江 江苏如克环保-推流式低速搅拌机 江苏如克环保-推流式低速搅拌机

当池深 $H < 4$ 米时建议采用安装系统。潜水搅拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节，而且在水平面内可绕导杆旋转的zui大角度为 $\pm 60^\circ$ 。起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。

当池深 $H > 4$ 米时建议采用安装系统，需在池底做一混凝土基础（或钢结构底座）。起吊系统底座、钢丝绳固定架和导向底座与池的有关联接面均采用膨胀螺栓固定，无需预留孔。低速推流器安装系统用导向钢丝绳替代导杆，具有运输方便、现场安装简单等特点。该系统从根本上避免了由于运输引起导杆弯曲、变形有而影响正常使用的情况，并有效改善了池深过深情况下，由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶（如图）的安装条件下更显得操作方便可靠。

客户定货时，请提供池深 H 及池型图，以便厂方加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢（或碳钢）制造。安装系统中除导杆或导向钢丝、起吊底座外，多台QJB推进器可共用一套起吊装置（用户有特殊要求除外）。

QJB推进器的安装系统可在无需排出池中污水情况下，防爆潜水搅拌机价格，能快速安装和拆卸潜水搅拌机；

安装系统只适用池深 $< 4\text{m}$ ，机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机，其中-1可在水平方向和垂直方向进行调节；安装系统、
、
、
适用于池深 4m ，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，推流式潜水搅拌机，zui大转角 $-60^\circ \sim +60^\circ$ 。当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架；

支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔；

江苏如克环保设备有限公司生产混合搅拌系列：QJB潜水搅拌机，浮筒搅拌机、双曲面搅拌机，QJB-W污泥回流泵，东莞潜水搅拌机，浆式（框式）搅拌机。潜水曝气系列：射流曝气机，离心曝气机，立式表曝机，浮筒搅拌机、浮筒曝气机，深水曝气机。拦污输送系列：机械格栅，无轴螺旋输送机，螺旋压榨机，沉砂池除砂机，砂水分离器。刮吸泥机系列：周边传动，中心传动，行车式，虹吸式等刮吸泥机。水处理设备：滗水器，闸门，地理式、气浮设备、加药装置等。潜水泵系列：AS、AV、WQ，AF型潜污泵，ZQB、HQB型潜水轴、混流泵，RJC长轴深井泵，QRJ井用潜水泵。

东莞潜水搅拌机-如克环保「值得信赖」-低速潜水搅拌机定做由江苏如克环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏如克环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!