

# 陕西筑典新型中空塑料模板产品优势及使用说明

产品名称	陕西筑典新型中空塑料模板产品优势及使用说明
公司名称	陕西筑典新型建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省渭南市大荔县官池镇工业园区晨光大道10号特1号（注册地址）
联系电话	13991545220

## 产品详情

产品优势：1、平整光洁：模板拼接严密平整，脱模后混凝土结构表面度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求，不须二次抹灰，省工省料。2、轻便易装：重量轻，工艺适应性强，可以锯、刨、钻、钉，可随意组成任何几何形状，满足各种形状建筑支模需要。3、脱模简便：混凝土不粘板面，无需脱模剂，轻松脱模，容易清灰。4、稳定耐候：机械强度高，在-20摄氏度至+75摄氏度气温条件下，不收缩，不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳定、耐碱防腐、阻燃防水，拒鼠防虫。5、利于养护：模板不吸水，不用特殊养护或保管。6、可变性强：种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。7、降低成本：周转次数多，平面模周转80~100次，柱梁模使用次数不低于65次，使用成本低，不到木模板的1/5。8、节能环保：边角料和废旧模板全部可以回收再造，零废物排放。不粘模面，自动脱模，缩短工时，节省人力。安装说明：1、使用中空建筑模板相交面铺设用15mm厚。2、木方的间距：相交面的木方间距：木方间距根据楼板混凝土厚度而定，一般情况下，小于0.15m厚度的楼板木方间距为200-250mm。剪力墙的木方间距：木方间距根据墙的高度和厚度调整间距，以墙高2800mm，墙厚300mm为例，采用15mm厚度模板的木方间距为100-150mm,如果剪力墙、柱子宽度超过1米时，必须加固定框。3、剪力墙与柱模板拼板时不留缝隙，阴角（墙底）部位必须有木方、便于梁、墙、模板连接。剪力墙立4模时必须先拼装成整块后吊装，然后再铺平板，这样减轻劳动强度、成型效果好。4、给模板钉钉子时离模板边缘距离15-30mm,钉钉子力度要适中，钉子长度一般以40-50mm为宜，不宜太长或太短。5、梁底板这一块的木方必须留出15mm的止口，墙板立在木方止口上，这样不会漏浆又节省墙板材料。