

渭南排烟风机，咸阳3C排烟风机，延安高温排烟风机，榆林消防风机厂家

产品名称	渭南排烟风机，咸阳3C排烟风机，延安高温排烟风机，榆林消防风机厂家
公司名称	山东德州风机制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:金光 型号:JGF-8 产地:德州
公司地址	德州市经济技术开发区
联系电话	18888216555

产品详情

消防排烟风机

有多种进风口方向和出风口方向以及多种传动方式。选用风机时要正确选用进、出口方向和传动方式。当运转工况不是规范状态时，则应换算

功能后再选用。所选用的消防排烟风机生产厂家

的工况点应在效率特性曲线的较高点或高效率范围之内。在选用风机时，应考虑到通风管道系统不紧密而漏风及阻力计算的误差，为使风机运转可靠，系统的风量和风压应增加一定的裕量，但不宜过高。

在工作过程中发现排烟风机有反常声响、电机严峻发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了确保安全，不允许在风机工作中进行维修，检修后应进行试工作五分钟左右，确认无反常现象再开机工作。为确保风机在工作过程中良好的光滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基光

滑油脂填充轴承内外圈的1/3；禁止缺油工作。消防排烟风机厂家

在露天寄存时，应有防护办法。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，避免风机遭到损伤。

选用主要控

制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。消防高温排烟风机

排烟系统的

风机宜单独设置。排烟

风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。为了

更好地使用消防高温排烟风机厂家

，我们用户在试车时，一定要记住认真阅读产品说明书，并且要及时检查接线方法是否同接线图相符。

消防高温排烟风机结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。装配时特别注意维系风机的水平位置，对风机与地基的接触面和出管道的接合等，应调度使得自然适合不能够有硬生生接合，不能够将管材分量增加在风机的部件上。风机装配时面对各部件实施整个查看，机件有没有完好，各部件接合有没有紧固。

消防高温排烟风机排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。消防高温排烟风机的性能表中列出的性能是高效率范围内的性能，按风量分为五个性能工况点，消防高温排烟风机选用时应按性能表为准。按风量分为五个性能工况点，选用时应按性能表为准。