

# 广州欧标工字钢IPE型号尺寸表（EN）

产品名称	广州欧标工字钢IPE型号尺寸表（EN）
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	材质:S355JR 型号:IPE200 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

广州欧标工字钢IPE型号尺寸表（EN）

欧标工字钢

IPE 理重kg/m 高h 翼宽b 腹板厚tw 翼板厚tf

IPE AA 80 4.9 78 46 3.2 4

IPE A 80 5.0 78 46 3.3 4

IPE 80 6.0 80 46 3.8 5

IPE AA 100 6.7 97.6 55 3.6 4.5

IPE A 100 6.9 98 55 3.6 5

IPE 100 8.1 100 55 4.1 5.7

IPE AA 120 8.4 117 64 3.8 4.8

IPE A 120 8.7 117.6 64 3.8 5.1

IPE 120 10.4 120 64 4.4 6.3

IPE AA 140 10.1 136.6 73 3.8 5.2

IPE A 140 10.5 137.4 73 3.8 5.6

IPE 140 12.9 140 73 4.7 6.9

IPE AA 160 12.1 156.4 82 4.0 5.6

IPE A 160 12.7 157 82 4 5.9

IPE 160 15.8 160 82 5 7.4

IPE AA 180 14.9 176.4 91 4.3 6.2

IPE A 180 15.4 177 91 4.3 6.5

IPE 180 18.8 180 91 5.3 8

IPE O 180 21.3 182 92 6 9

IPE AA 200 18.0 196.4 100 4.5 6.7

IPE A 200 18.4 197 100 4.5 7

IPE 200 22.4 200 100 5.6 8.5

IPE O 200 25.1 202 102 6.2 9.5

IPE AA 220 21.2 216.4 110 4.7 7.4

IPE A 220 22.2 217 110 5 7.7

IPE 220 26.2 220 110 5.9 9.2

IPE O 220 29.4 222 112 6.6 10.2

IPE AA 240 24.9 236.4 120 4.8 8

IPE A 240 26.2 237 120 5.2 8.3

IPE 240 30.7 240 120 6.2 9.8

武汉九通智源建筑科技咨询有限公司成功开发的“人字形空间布置钢管混凝土塔架”，按照分离式基础，配合八条腿空间结构布置。该风塔技术已经获得十多项相关专利。当前，首台实验机组正在实施中。试验机容量7MW，轮毂高度140m，叶片风轮直径达190m，为当前陆上单机容量大机组，塔架荷载是常规3MW机组两倍多。同时，高度120m~180m（匹配叶片直径160m的3MW~5MW机组）的工程机技术文件也已经完成。

伴随平价上网和竞价上网时代的来临，在“30.60”的驱动下，风力发电机高轮毂、大容量、大叶片发展已成为无法阻挡的趋势。鉴衡致力促进行业创新技术研发，推动风电设备降本，对柔塔、钢混塔、构架式、人字形空间布置等多种塔架形式展开技术研究，并积极与企业展开认证实践。