

手动调流调压阀LH341X厂家 沪天阀门15年制造商

产品名称	手动调流调压阀LH341X厂家 沪天阀门15年制造商
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

活塞式调流调压阀的选型

在保证无振动，无噪声，无气蚀，对管路无损伤的情况下，对系统进行线性调流或稳定减压是保证调流阀长寿命工作的基本要求。

根据不同工况有四种以上出口形式的活塞式调流调压阀。

因此，活塞式调流调压阀的选型过程为：先根据系统调节参数确定气蚀等级，手动调流调压阀LH341X厂家，进而确定活塞式调流调压阀的出口形式。再根据选定出口形式的活塞式调流调压阀的曲线图，确定阀门的定型尺寸。也就是说：在保证长寿命稳定运行的前提下，活塞式调流调压阀的结构是有选择的，并且理想工作状态下的调流指标性能并不能随意设定。

不同形式的活塞式调流调压阀对应不同的气蚀等级，也对应不同的过流能力。

对于确定的系统尺寸，比较随意给定调节压力等级或流量参数，手动调流调压阀LH341X批发厂家，有可

能导致阀门不在好的工作状态下工作。

气蚀是指流体在节流作用下，节流器件后端因压力急剧下降，导致液体发生汽化，而后又在气泡发生湮灭过程中，手动调流调压阀LH341X规格，对器件微观表面造成强烈冲击，进而产生噪音、振动、腐蚀的现象。

活塞式调流调压阀的维护

活塞式调流调压阀的维护

- 1.在使用过程中，避免撞击缸体，以免变形，活塞卡住和报废；
- 2.活塞运转一百万次以上后，应根据空压机过程中的水分积累对气缸体进行清洗；
- 3.如果长时间不使用，应在溶剂中清洗，以防止浆液冻结并堵塞导管；
- 4.在工作过程中，手动调流调压阀LH341X，如果缸体变热，请添加润滑油。
- 5.如果在使用过程中调节螺母变松并且发生材料泄漏，则应及时进行调节。

使用了活塞式调流调压阀之后很少出现水锤现象

在电站、引水、供水等领域活塞式调流调压阀得到了广泛的应用.它是根据流体力学特性而开发出来的调速调压型阀门。从设计结构和材料选用上解决了多年来流量调节阀易结垢，卡阻，驱动装置偏大的难题。不但适用于清水，对于天然江河湖泊水、轻度污水都具有良好的耐受能力。

活塞式调流调压阀的结构较为复杂，但实际操作简便省力，在调节流量、管道介质压力和截断通道方面有较好表现，启闭速度慢很少出现水锤现象。

手动调流调压阀LH341X厂家-

沪天阀门15年制造商由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司是福建泉州,闸阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沪天阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沪天阀门更加美好的未来。

