

铸铁泄水管 桥梁泄水管 矩形集水槽

产品名称	铸铁泄水管 桥梁泄水管 矩形集水槽
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	79.00/个
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定做 产地:河北沧州
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

产品详情

铸铁泄水管的排水孔介绍

铸铁泄水管纵向排水孔

圆形泄水管图所示为一种构造比较完备的铸铁泄水管,适用于纵向排水具有防水层的铺装结构.泄水管的内径一般为0.10 ~ 0.15m,管子下端应伸出行车道板底面下至少0.15 ~ 0.20m,以防渗湿主梁梁肋表面.

铸铁泄水管横向排水孔

横向排水一般在墙式护栏与桥面交结处安装矩形铸铁泄水管,对于一些跨径不大,不设人行道的小桥,有时为了简化构造和节省材料,可以直接在行车道两侧的安全带或缘石上预留横向孔道,用铁管或PVC管等将水排出桥外.管口要伸出构件0.02 ~ 0.03m以便滴水.

铸铁件冷却时表层及薄截面处,往往产生白口.白口组织硬而脆、加工性能差、易剥落.因此必须采用退火(或正火)的方法消除白口组织.退火工艺为:加热到550 - 950 保温2 ~ 5h,随后炉冷到500-550 再出炉空冷.在高温保温期间,游离渗碳体和共晶渗二次渗碳体和共析渗碳体也分解,发生石墨化过程.由于渗提高铸件的机械性能.有时正火也是球铁表面淬火在组织上的准备、正火分高温正火和低温正火.高温正火温度一般不超过950 ~ 980 ,低温正火一般加热到共析温度区间820 ~ 860 .正火之后一般还需进行回火处理,以消除正火时产生的内应力.