

咸宁市墩柱钢模板|隧道钢模板|平面组合钢模板|安全梯笼出租/租赁

产品名称	咸宁市墩柱钢模板 隧道钢模板 平面组合钢模板 安全梯笼出租/租赁
公司名称	湖北八方合赢租赁有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	安全笼梯:承台钢模板 圆柱钢模板:隧道钢模 箱涵钢模:沟渠模板
公司地址	湖北省武汉市江夏区郑店街雷竹村咸昌工业园特3号
联系电话	13871180282

产品详情

关于咸宁市墩柱钢模板|平面钢模板|安全爬梯出租的公告

各报价单位：因中国电建水电一局云南分局蟠龙项目部矿用墩柱钢模板|平面钢模板|安全爬梯采购项目施工需要，我司拟采用公开询价采购方式（招标编号：POWERCHINA-0101005/020-21083）进行下列货物的批量采购，请各参与单位按以下要求于2021年8月10日16点前将报价文件（报价单包含Word可编辑格式与PDF格式）以压缩文件形式提交至平台（中国电建集团集采平台三期网址：<https://ec.powerchina.cn>）。PDF格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。一、拟采购货物一览表

序号 货物名称 规格型号、主要技术参数及标准配置 单位 数量 备注

1

矿用卷扬机 JZ-25含配套钢丝绳 2000米，钢丝绳规格：6×36WS+FC，直径44毫米，每台配500米，钢丝绳静张力250KN(包括下放的钢丝绳自重)；钢丝绳速度(m/min)，快速6m/min；电动机功率45kw，电压380v

台

4 两台电机左边，两台右边，需成对制作二、采购要求1、本次询价采购数量为预计采购量，仅供参考，终结算量以项目发货通知单及实际供货

并经验收合格的规格和数量为结算数量,若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因，致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含相应的13%增值税专用发票货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前

所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。2、交货期：
合同签订后按买方要求组织进场。3、交货地点：重庆市綦江区中峰镇水电一局重庆蟠龙抽水蓄能电站 C1 标项目部指定场地。4、质量标准或要求（根据具体采购项目需求增加）：基本参数：钢丝绳静张力 250KN；卷筒形式为单卷筒；卷筒容绳量为 1000m；钢丝绳速度：快速为 6m/min；钢丝绳直径为 44mm；电动机大功率：45kw，电压 380v。钢丝绳技术要求：钢丝绳应选择压实股钢丝绳，规格型号为 6×36WS+FC，直径 44mm，厂内进行预拉伸。钢丝绳共计 2000 米，每台配 500 米，两台电机左边，两台电机右边，需成对制作。钢丝绳套环、压板、绳夹和接头应分别符合 GB/T5974.1-2006、GB/T 5974.2-2006、GB/T 5975-2006、GB/T 5976-2006、GB、5973-2006 的规定。卷筒技术要求：（1）采用焊接卷筒，其材料应不低于 GB/T1591-2018 中的 Q345B 钢。焊后进行退火处理，纵向拼接焊缝只允许一条，所有拼接焊缝用射线法检查，其它焊缝按 JB/T741-2012 有关规定进行磁

粉探伤检查。（2）采用铸造卷筒材料，铸铁应不低于 GB/T 11352-2009 中的 HT200，铸钢应不低于 GB/T11352-2009 中的 ZG230~450。（3）卷筒采用滚动轴承支承。（4）卷筒切出绳槽后，各处壁厚不得小于名义厚度。电动机技术要求：功率 45kw，采用三相交流电机；电器保护装置：电气控制部分均须装有短路保护、过电流保护、失压保护、缺相保护、接地保护、零位保护、限位保护、过载保护、主隔离开关以及断开总电源的紧急开关；限位保护装置：限位装置应灵敏可靠，精度高；应具备对上、下极限位置控制进行保护外，并应有至少二个位置开度预置和下滑报警的功能，同时应加设机械控制上、下极限作为冗余。各易损件应含有备品备件。要求报价中有详细技术方案，并具有指导现场调试功能。要求提供现场技术人员服务，服务地点为重庆市綦江区中峰镇蟠龙抽水蓄能电站。卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定，且该产品达到行业标准或国家标准。