

槽车装卸料钢丝软管 油气回收复合软管 耐高温耐腐蚀柔性复合软管

产品名称	槽车装卸料钢丝软管 油气回收复合软管 耐高温耐腐蚀柔性复合软管
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	口径:1-10寸 耐压:16KG
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

船用装卸输油软管质轻而韧性强的软管，由多层不同材质与特性高分子聚合物材料与合成纤维复合而成，管壁内外两层螺旋金属线加强结构。这种结构类似于我们常见的钢丝绳的构造高强度而不失柔软性能。其选用之材料，对大多数腐蚀性化学品及碳氢化合物有相当好的耐抗性，能够轻易处理汽油柴油原油和多种化学液体的传输工作，船用装卸输油复合软管具备了重量轻，易搬运，弯曲半径小管体柔软，韧性强，使用方便，灵活温度适应范围广，耐高温，低温，抗老化，不变形耐腐蚀，具有高稳定性可靠性安全性使用范围广耐弯曲疲劳，可取代传统橡胶管与金属软管裸露内螺旋金属线与特制内层，可靠的静电逸散性能。

复合软管因具有耐化学、安全、柔韧、轻便、易于搬运和耐用等众多优点，在码头，油轮，石化仓储，槽罐车，化工厂等领域已被用来取代传统橡胶管与金属软管。

船用装卸输油复合软管的特点：

防静电性能

两种物质接触分离即可产生静电，如静电荷聚集到一定程度就可能发生放电现象产生电火花，在危险品输送领域这种现象非常危险可引发灾难性事故,特别是易燃化学物与空气混合的蒸发气体更要特别注意。复合软管始终把安全放在首位，为防止静电荷的聚集造成静电事故华森设计出了防静电软管并且通过了认证。软管具有内外裸露金属线而且所有金属部件都被连接起来，具有非常优异的静电逸散性能，能有效避免静电危害。

