

花架龙门吊定做价 钰力起重 黔西南花架龙门吊

产品名称	花架龙门吊定做价 钰力起重 黔西南花架龙门吊
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

1.桁架梁 使用角钢或工字钢焊接而成的结构形式，优点是造价低，自重轻，花架龙门吊生产厂家，抗风性好。但是由于焊接点多和桁架自身的缺陷，桁架梁也具有挠度大，刚度小，可靠性相对较低，需要频繁检测焊点等缺点。适用于对安全要求较低，起重量较小的场地。

2.箱梁 使用钢板焊接成箱式结构，具有安全性高，刚度大等特点。一般用于大吨位及超大吨位的门式起重机。如右图MGhz1200，起重量1200吨，为国内大的门式起重机，主梁采用了箱梁结构。箱梁同时也具有造价高，自重大，抗风性较差等缺点。

3.蜂窝梁 一般指“等腰三角形蜂窝梁”，主梁端面为三角形，两侧斜腹上有蜂窝孔，黔西南花架龙门吊，上下部有弦杆。蜂窝梁吸收了桁架梁和箱梁的特点，较桁架梁具有较大的刚度，较小的挠度，花架龙门吊定做价，可靠性也较高。但是由于采用钢板焊接，自重和造价也比桁架梁稍高。适用于使用频繁或起重量大的场地或梁场。由于这种梁型为产品，因此生产厂家较少。

一、收车后应查看养护首要项目 查看和弥补燃油、光滑油料。清洁车辆内、外部及发起机、底盘。在严冬时节，如冷却系中未加防冻液时，应把散热器盖及放水开关、发起机的放水开关都翻开，花架龙门吊订购价，把冷却水放尽，并做短时间的发起，将水排净，避免残留冻裂气缸、散热器、气制动的车辆应放尽储气筒中的污水。

熄火后关好电门及拉紧手制动，观察电流表有无漏电表象(指针指向“-”一边)。

查看喇叭、照明灯、刮水器。查看钢板绷簧有无开裂，绷簧吊耳、骑马螺栓是不是松脱。查看半轴及轮胎螺母，观察钢圈有无损裂。查看轮胎有无伤裂和亏气。

二、车辆一级养护项目

一级养护作业完成后，应到达车容整齐，衔接结实，三滤晓畅，不漏油、不漏水、不漏气、不漏电。车辆一级养护的清洁作业项目有：清洁车身并擦洗发起机、底盘有些。清洁、养护空气滤清器。清洁qi油滤清器。放出机油滤清器中的沉积物，转变滤清器手柄3-4圈，清洁机油滤清器，依据污染程度替换滤芯。放出储气筒的油水积物。

二、作业前的安全检查 1、交接班时，交班司机应将本班出现的问题详细地向接班司机交待，然后，交接班司机共同检查起重机。检查的主要内容和顺序为：

- (1) 首先检查配电盘上总闸刀开关是否断开，不允许带电进行检查；
 - (2) 检查钢丝绳，查看其断丝、磨损情况，卷筒上是否有窜槽或叠压现象，固定压板是否牢固可靠；
 - (3) 制动器的工作弹簧、销轴、连接板和开口销应完好，制动器不得有反卡现象；
 - (4) 各安全装置，制动器、限位器动作应灵敏可靠；
 - (5) 中心集电环转动，接触良好；电缆卷筒的电缆收放应与大车行走速度协调；
 - (6) 吊钩应灵活转动，钩尾固定螺母不得有松动现象。
- 2、交接班人员要做好“五交”、“三查”工作：五交：(1) 交生产任务，施工条件和质量要求；(2) 交机械运转及保养情况；(3) 交随机工具及油料，配件消耗情况；(4) 交事故隐患及故障处理情况；(5) 交安全措施及注意事项。

花架龙门吊定做价-钰力起重-

黔西南花架龙门吊由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司是山东泰安,机械加工 的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在钰力起重领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创钰力起重更加美好的未来。同时本公司还是从事花架式龙门吊厂家,单梁包厢龙门吊,电动单梁龙门吊厂家的厂家,欢迎来电咨询。