

# IMO海事组织定制标识，夜光pvc消防牌，夜光消防指示

产品名称	IMO海事组织定制标识，夜光pvc消防牌，夜光消防指示
公司名称	宁国市慧海广告标识有限公司
价格	6.00/张
规格参数	品牌:慧海 规格:150*150mm 产地:安徽宁国
公司地址	宁国市外环南路7号佳佳创业园1号厂房
联系电话	0563-2958861 13956580546

## 产品详情

IOM：国际海事组织（英文：International Maritime Organization，简称IMO），是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个机构，总部设在英国伦敦。IMO早成立于1959年1月6日，原名“间海事协商组织”，1982年5月更名为国际海事组织，截止2012年9月，已有171个正式成员。

### 一、产品性能

类型：夜光安全导向标示

材质：PVC附背胶

外形尺寸：150\*150\*2mm;可定制；

余辉时间：12小时以上，10min亮度可达 $220\text{mcd}/\text{m}^2$ 。

### 二、产品优点：

1.节能环保，使用成本低，无需电源，激发条件低，环境光即可；

2.可附背胶，安装方便，即撕即贴；

3.全夜光印刷，发光面积大；初始亮度高，余辉时间长，10分钟亮度可达 $220\text{cdm}/\text{pm}^2$ ；

4.PVC表面有一层塑料保护层具有一定的阻燃性能，耐盐水，洗涤剂性。具有优良的耐热耐寒性；

三、主要适用范围：IMO夜光安全出口标贴适用在消防,船舶等各类重要场所,用以紧急疏散,警告,禁止,指令,救生等标志。

#### 四、安装说明

应在距离地面300mm以内的范围内连续设置发光船用安全标志，用来指示楼梯、各种出口、逃生通道舱门、拐角、十字路口等处的逃生疏散路线。所有出口都应设置发光出口标志，其位置是门的把手下端300mm以内。除被走廊和舱门隔断的通道外，所有通道都应设置发光疏散指示标志，位置是距离甲板300mm范围内的舱壁上或距离舱壁150mm范围内的甲板上。

对于宽度超过2米的通道，应在两侧均设置连续的发光疏散指示标志。对于一头不通的走廊，连续的发光标志应与箭头配合使用，箭头的配备间隔不超过1米，指示畅通的一端。

在所有楼道内，至少在一侧应配备发光安全标志，位置是距离楼梯不超过300mm处，使任何人轻易可以辨别楼梯位置。如楼道宽度大于2米，应在两侧设置。应设置清晰的标志指示每段楼梯的起始点和终点。应设置相应的发光标志用来指示船舶的防火设备、救生设备、重要管线、阀门、舱门等的位置，设置的空间距离不超过0.5米范围内，易于查找。

低度照明指示标志系统的发光标志宽度应不小于75mm。