

# 塑胶跑道施工的粘贴过程是怎样的

产品名称	塑胶跑道施工的粘贴过程是怎样的
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 塑胶跑道施工的粘贴过程是怎样的

随着人们生活水平的提高，精神理念的提升，环保意识的加强，在体育设施方面的就由传统跑道正逐渐被塑胶跑道所替代，而塑胶跑道施工的粘贴是一项重要的过程，所以为了让大家高效完成，今天小编就向大家介绍下跑道的粘贴过程是怎样的？

塑胶跑道施工标线画好后，以一条曲直分界线为基准，由内沿开始将跑道展开，沿画好的施工标线对齐，依次摆放跑道，横向压头以200毫米为宜，纵向跑道以对齐为宜，并根据温度不同要放置30--60分钟。作用是：

- 1、质量检查(把损坏和不平整的切割掉)；
- 2、把橡胶面层铺在对应的位置上；
- 3、橡胶面层让物料恢复原状态和适应天气；

4、把所有接口切齐和整理好铺涂胶粘剂，跑道摆好后，在粘接前，先将跑道由两端分别卷起，由卷好的跑道中心往一方向在地面上刮胶。

其它各道铺设过程与第一道铺设大体相同，跑道两侧边在粘接过程中，应将存留在跑道底部的空气赶挤干净，为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边，用专用工具撬划一下再压稳，这样可以使侧边的粘接接口压住，直至胶水固化。

地面刮胶时，胶粘剂的用量应适中，每平方米应控制在0.7—1Kg/m<sup>2</sup>之间，刮涂要均匀，控制好胶粘剂的黏度，在最佳时间内进行铺设粘接，跑道在与地面粘接时，操作跑道铺设要十分细心，跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接，粘接好后，再将另一侧进行粘接，依次先将内侧跑道粘接好。

小方格一半填了胶水一半填满空气。运动员在上面竞赛时，空气和原胶受压缩储藏能量和避反震，在脚底离开面层时，天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员，弯道的铺设与直道铺设流程基本相同，但在操作过程中施工人员要更为细心。