

# 武汉保温水箱 保温水箱批发 嘉雄金属

产品名称	武汉保温水箱 保温水箱批发 嘉雄金属
公司名称	湖北嘉雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区索河镇嵩阳路151号
联系电话	15107181522 15107181522

## 产品详情

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，不锈钢保温水箱厂，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

不锈钢水箱主要是用来储存生活用水的设备，所以一般的情况下提倡只装生活用水，也可以装一些其他的溶剂，但是千万不能装一些碱性和酸性含量很大的液体，比如说盐酸、硫酸这些，都是不可以的。有些人还会习惯性的在水箱的顶部放些杂物，但是这些都是不好的，也不要让小孩子在水箱的外面敲打或者画图。一些维护的人员也要定时的观察水箱，如有任何问题要及时的反馈给厂家才行。还有不要经常打开入水的盖子，会污染水质的，不要以为不锈钢水箱不会长青苔不会污染水质你就不去清洗，这个也是不行的，每年还是要定时的去清洗一下，消一下毒的。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

给水箱焊缝，材料：以下根据冲压不锈钢水箱技术参数编制，水箱附件材料采用普通碳素钢板及型钢制作，LB304Ni8.0型焊条焊接，其质量应分别符合现行标准《碳素结构钢》和《碳钢焊条》的规定。箱顶、箱壁、箱底的LB304不锈钢板拼接均采用对接焊接（顶板为I型焊缝，底板及侧壁为V型焊缝），其他焊接为贴角焊缝，焊缝之间不允许有十字交叉现象，且不得与加强肋重合，焊机为LB-2-300型不锈钢水箱焊机，具备电焊和焊功能。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，组合保温水箱，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

组合式不锈钢水箱制造标准及板厚规格参数：

- 1、制造标准：国家建筑标准设计图集02S101 组合式不锈钢水箱设计的有关参数，武汉保温水箱，是依据现行《建筑给排水设计规范》中的有关规定制定的。
- 2、组合式不锈钢水箱采用SUS304、SUS316L等不锈钢板，冲压成型。高质量的冲压工艺，使箱体较大限度的承压需要，又下调了材料厚度，具有强度高、重量轻，并能较好的以免水质的二次污染，环保卫生。冲压板块及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。
- 3、组合式不锈钢水箱由三种主要标准模块组合而成；由1000×1000、1000×500、500×500的标准块，根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，在厂内或现场进行焊接组装，保温水箱批发，现场采用弧焊焊接而成。
- 4、可根据客户要求，设计制作1-100m<sup>3</sup>之方形组合式水箱。
- 5、水箱的进水口、出水口、溢流口、排污口及入孔，其尺寸及位置由设计决定。
- 6、本产品用作热水箱或膨胀水箱时，密封件为耐热密封件。箱体无变形，焊缝无渗漏为合格。

武汉保温水箱-保温水箱批发-嘉雄金属(推荐商家)由湖北嘉雄金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北嘉雄金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!