

长沙公路桥梁伸缩缝厂家 D80伸缩缝单价

产品名称	长沙公路桥梁伸缩缝厂家 D80伸缩缝单价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

因为室表里温度的改变，混凝土许变以及缩短、及轿车动荷载等一系列外部荷载效果的影响，桥梁梁体长度会有一些改变，使梁端发作位移。为了习惯这种位移，而且坚持整个梁体平稳，确保行车安全舒适，桥梁结构中必须在合理的方位设置伸缩缝或者进行桥梁伸缩缝更换。桥梁伸缩缝是一种为了习惯公路、铁路桥梁的桥面发作的变形，安装在桥体在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接方位上的一种弹性设置，行业界又称之为伸缩缝。桥梁伸缩缝就是设置于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处。伸缩缝防水处理及时进行养护维修工作显得尤为重要：(1)首先要做好档案记录工作，对伸缩缝要进行定期检查，做好检查记录。(2)在平常养护工作中要做到对伸缩缝前后出现的坑槽及时修补，经常清扫伸缩缝上面的垃圾和污物，雨季前要做好伸缩缝处的排水工作，对已锈蚀部分及时进行防护处理。(3)更换伸缩缝时，考虑伸缩缝侧壁的受力和桥梁结构的伸长量，选择合适的伸缩缝。长沙公路桥梁伸缩缝厂家 D80伸缩缝单价(4)对于桥面铺装层上容易产生车辙的凸凹不平处，要特别注意铺筑后铺筑材料时不应产生高低差。(5)在凿除原有混凝土铺装时，不要损伤伸缩缝两侧桥面板混凝土及钢筋或预应力筋锚头。(6)当原伸缩缝装置的锚固钢筋损坏、松动或无锚固钢筋需增设时，应先凿出锚孔或槽口后再安设钢筋等锚固件。型钢型伸缩缝:大部分桥梁公路的修建都是使用的型钢型:其中包括GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型、Z型、RG型、模数式MZL160型、MZL240型、MZL360型、梳齿型伸缩缝等型号。其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型桥梁伸缩装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁，GQF-MZL型桥梁伸缩装置型是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁。