

# 消防水箱 嘉雄金属制品 消防水箱厂家

产品名称	消防水箱 嘉雄金属制品 消防水箱厂家
公司名称	湖北嘉雄金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区索河镇嵩阳路151号
联系电话	15107181522 15107181522

## 产品详情

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

### 方形不锈钢水箱要注意什么

- 1.不能通过管径接口提起不锈钢水箱。正确的方法是用吊索固定木制正方形。木制正方形的长度取决于水箱的直径。然后将木方格插入沙井中，将其抬起或用吊索将木桶扎起来。吊装时，法兰和喷嘴不应受力。
- 2.不锈钢水箱的基础可以是水平混凝土。如果是条形混凝土梁基础，则必须建造间距小于或等于300mm的槽钢网格基础，或在条形梁上放置钢板以达到水平位置。
- 3.所有保温不锈钢水箱的底座必须大于50mm，以免影响保温效果。
- 4.将水管连接到不锈钢水箱的直径时，请勿用力过大，以免损坏水箱的内壁。连接法兰时，必须在闸阀下方提供支撑。请勿闸阀进行安装。
- 5.水箱的溢水口和排污口不应堵塞，以免影响溢水口和排气口。排气效果不理想可能会导致油箱压力下降并放气。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，消防水箱价格，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，保温消防水箱，焊接而成。

检查重力：不锈钢消防水箱的喷嘴对自动喷水灭火系统的高压水箱加压，如果重力向系统中不利位置的喷嘴提供工作压力以达到喷雾强度，则喷嘴的相对位置由低水位决定。水平线到水箱的不利点，

检查不锈钢消防水箱的辅助管路及配件：高位不锈钢消防水箱的功能由其辅助系统管道和附件来保证。因此在进行调试前检查辅管及配件是否能够符合设计要求尤为重要。水箱内低水位，由自控系统装置内部控制，消防水箱，发生火灾时不应明显低于低水位；不锈钢消防水箱的出水管必须装有止回阀；水箱内低水位线与止回阀阀杆的高度差不得低于市场自动模式下开启止回阀所需的小静压，且止回阀必须自动关闭在以下条件下。在重力作用下，出口管上的控制阀必须锁定在全开位置。在不锈钢灭火水箱的排水管上安装和关闭控制阀，不要在溢流管上安装阀门。

湖北嘉雄金属制品有限公司是一家专注于不锈钢水箱，保温水箱领域的研发生产，销售为一体的技术型公司。我们拥有一批技术好，充满活力的团队，积极参与武汉旧城居民生活用水，消防水箱厂家，消防供水改造项目，发挥我们的技术与品质优势，材料选用SUS食品级304，316和201不锈钢冲压模板制作，焊接而成。

## 不锈钢消防水箱与生活水箱区别

一、不锈钢消防水箱与生活水箱安装环境不一样：不锈钢生活水箱应用于各种环境，但是不锈钢消防水箱多设置在校园、公园、医院等市民流动的公共场所。

对于不锈钢水箱在消防与生活中的使用区别

二、不锈钢消防水箱与生活水箱存水质不一样：不锈钢消防水箱又分循环水箱和非循环水箱两类，前者与自来水管网没有衔接，里边的水不能饮用，效果首要是消火栓无法正常运用时为消防队供给救活水源；后者储存水质与日子水箱相同，首要用于在等大规模灾祸发作、村庄自来水管网瘫痪时为市民供给清洗的饮用水。

消防水箱-嘉雄金属制品-消防水箱厂家由湖北嘉雄金属制品有限公司提供。湖北嘉雄金属制品有限公司是从事“不锈钢水箱,保温水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁总。