

# 钢边橡胶止水带生产依据和标准

产品名称	钢边橡胶止水带生产依据和标准
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 钢边橡胶止水带

，是橡胶止水带很多类型中的一种，它是由普通的橡胶止水带两头装备镀锌钢板组成。钢边橡胶止水带要是靠中心部分的橡胶在混凝土伸缩缝或许变形缝中的拉伸变形然后抵达止水作用。橡胶的柔韧性和高变形性确保了它优xiu的止水作用，可是它也有本身的缺陷，比方橡胶原料较软。

混凝土浇注时与止水带相触摸部分不容易填充充分，并且橡胶与混凝土的粘附力也比较差，因而，假定混凝土的伸缩缝或许变形缝形变较大，止水带在撤离或许改动时很可能会呈现松动一位乃至是掉落现象。

在此种情况下，选用钢边橡胶止水带就会处置此问题，由于镀锌钢板与混凝土的粘附性出色，两者能够很好的粘结在一同，切镀锌钢板能够接受更大的扭力和拉力，因而，钢边止水带的运用能够确保混凝土形变范围内不会呈现止水带松动掉落现象，然后抵达更好的止水作用。

### 橡胶止水带

缘由：橡胶止水带防水层中若有粘结不实的部位，里面存有水分，在阳光映照或人工热源影响后，内部体积胀大，构成起鼓，构成大小不等的鼓泡。防治方法：找平层应坚持平整、清洁、单调，底层处置剂应涂刷均匀，这是防止卷材起鼓的首要方法。

原材料在运送和贮存过程中，应留心防潮和防水。防止在雨天、大雾、劲习尚侯条件下施工，防止底层受潮。当屋面底层不宜单调、又急于铺贴卷材时，可选用排气屋面的做法（暴露单层的防水卷材不宜选用）。

橡胶止水带缘由：施工时，由于橡胶止水带防水层的施工铺贴不实，使部分空，残留于其间，然后

构成鼓泡。防治方法：在沥青防水卷材施工前，先将卷材表面清刷洁净。铺贴卷材时，玛蹄脂应涂刷均匀，并认真做好压实作业，以增强卷材与底层、卷材与卷材之间的粘结力。高聚物改性沥青防水卷材施工时，火焰加热要均匀、充分、适度。铺贴时要趁热向前推滚，一重用压辊滚压，以打扫卷材下面的空气。

钢边橡胶止水带当构造变形时只存在橡胶局部形变而被拉长，变薄，起到密封止水作用，而两边的薄板在与混凝土粘接时，与四周的混凝土构造以及钢板与橡胶之间具有结实的粘接力，使止水构件能接受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和零落现象，也不会产生新的渗漏，进步止水效果。

止水带的接头部位采用对接的办法，接头处选在构造应力较小的部位。当止水带的部分无法装置（如遇箍筋无法穿越时）需采用两道遇水收缩止水条停止过渡衔接，止水条应与止水带纵向（纵向轴线）搭接不少于50mm,且请求腻子条粘贴在止水带迎水面一侧，粘贴应结实牢靠，止水条固定在施工缝外表的预留凹槽内，止水条间设置预埋注浆管。