

加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀

产品名称	加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:PZL73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀PZL73W-10NR加长杆链轮式高温刀闸阀2520链轮式高温插板阀310S链轮式高温灰渣阀/链轮式高温刀型闸阀/链条高温闸板阀/耐高温插板阀/链轮式高温排渣阀/链条耐高温排渣阀/2520链轮式高温灰渣阀/310S链轮式高温插板阀/耐1000度高温排渣阀适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况、利于环保工作,广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀特点:

高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀采用了目前市场上耐高温材料,2520这种材质本身具有耐高温的特性,通过加长阀杆,增加散热片等来达到保护的作用,有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端,本产品适合于炼铁,电站,高温煤炉等行业,相比其他阀门结构简单,操作方便,易于维修,价格低,是目前市场上高温阀门的。

主要性能规范:

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
1000 1000

适用介质
纸浆、污

加长杆链轮式高温排渣阀、灰渣阀主要零部件材质：

体、盖 不锈钢、碳钢、灰铸铁	闸阀 碳钢、不锈钢	阀杆 不锈钢	密封面
-------------------	--------------	-----------	-----