

# 浙江省嘉兴市汽车篷厂商出售

产品名称	浙江省嘉兴市汽车篷厂商出售
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	.00/280
规格参数	尺寸:定制 材质:Q235 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

## 产品详情

浙江省嘉兴市汽车篷厂商出售浙江省嘉兴市汽车篷厂商出售膜结构与造型学，色彩学为依托，可结合自然条件及民族风情，根据建筑师的创意建造出建筑难以实现的曲线及造型。膜结构筑师的浪漫设想，大自然般的浪漫空间。经济性 伸缩遮阳篷用途：无论私人花园.露台.阳光屋或居室的窗户，还是户外的商业步行街.咖啡吧.茶馆,它都让你贴进自然,尽享灿烂阳光生活。夏日不但可以节约大量空调费用，同时它又是一道亮丽的风景线。适用范围:社区、学校、商业、体育馆、工厂、小区等。材料:钢材、钢索、膜材料等。结构:是由多种薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。特点:膜结构车棚的篷布材质是膜结构，而膜材特点是强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性好，不受紫外线影响，使用寿命长，一般15-30年。具有高透光率，透光率为13%,对热能反射率73%，热吸收量很少。正是因为这种划时代的膜材料的发明，使膜结构车棚成为现代化的建筑。第四.膜结构车棚耐温性的特点 第二点，测量放线：依据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的处理方案。在城市的入口处，设计拥有自己城市鲜明特色和文化韵味的建筑形式乃是每个城市发展的之作，而张拉膜以自己多变的特性，柔美的造型以及夜晚配灯的照射所显示出特有的柔和的氛围更让过往着记忆深刻，同时极具现代感张拉膜又展现了一个城市的发展理念和思路。特点编辑1、耐用：由于度的膜材出现，再加上张拉技术的应用，使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用性膜材，可使用三、四十年。特别是遇到的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。2、性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，给人美的视觉。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。3、经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车,减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大您座骑的寿命。4、透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。5、耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的效果（极适合保护各类车、贵重品及展品，使其不受紫外线）。6、抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。7、阻燃性：据GB8624-97属阻燃B1级，无火滴。8、耐温性：在摄氏族-40度至120度温度范围内不会引起变形等品质劣化。9、轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全.10、隔音性：隔音效果佳。膜结构车棚的隔音效果特佳，让您免除噪音

的，停放车辆也比较安静、舒适。在城市的入口处，设计拥有自己城市鲜明特色和文化韵味的建筑形式乃是每个城市发展的之作，而张拉膜以自己多变的特性，柔美的造型以及夜晚配灯的照射所显示出特有的柔和的氛围更让过往着记忆深刻，同时极具现代感张拉膜又展现了一个城市的发展理念和思路。特点编辑

- 1、耐用：由于度的膜材出现，再加上张拉技术的应用，使膜结构车棚抵御风雨的能力是一般雨篷之类不可比拟的。有的车棚采用性膜材，可使用三、四十年。特别是遇到的暴风雨天气，膜结构建筑巍然不动，毫发无损。
- 2、性：除了一般雨篷不可比拟的实用、耐用、遮风挡雨的功能外，膜结构雨篷更是一座雕塑，一件艺术品，给人美的视觉。其柔美，其曲线，其刚柔并济，其丰富造型，其洁白无瑕，让人眼前一亮，回味悠长。
- 3、经济性：研究表明，长期露天停放的车辆，性能损耗速度比车棚内停放车辆快一倍。而采用膜结构雨篷更能真正呵护您的爱车，减缓您爱车的老化速度。从经济角度来说，投入不多却大大您座骑的寿命。
- 4、透光性：透光性能好（透光率20%）。在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。
- 5、耐候性：表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄。表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光。对植物光合作用有良好的效果（极适合保护各类车、贵重品及展品，使其不受紫外线）。
- 6、抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力的板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。
- 7、阻燃性：据GB8624-97属阻燃B1级，无火滴。
- 8、耐温性：在摄氏-40度至120度温度范围内不会引起变形等品质劣化。
- 9、轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。
- 10、隔音性：隔音效果佳。

第三点，预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。膜结构车棚的隔音效果特佳，让您免除噪音的，停放车辆也比较安静、舒适。

XIbG55wy

上一篇:[审核中](#)