

施诺迪值得信赖 加固自密实混凝土多少钱一吨

产品名称	施诺迪值得信赖 加固自密实混凝土多少钱一吨
公司名称	施诺迪涿鹿建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省张家口市涿鹿县涿鹿镇曹家园
联系电话	13080438226 13080438226

产品详情

施工方法

拌合

- 1 水泥基灌浆材料拌合时，河西区加固自密实混凝土，应按照产品要求的用水量加水。
2. 水泥基灌浆材料宜采用机械拌合。拌和时宜先加入2/3的水拌和约3min，然后加入剩余水量拌和直至均匀。若对灌浆料产品有具体拌和要求，应按其要求进行拌和。
3. 拌和地点宜靠近灌浆地点。

地脚螺栓锚固灌浆

1. 锚固地脚螺栓施工工艺应符合如下要求：清理孔—清理孔内积水—清除螺栓表面油污及铁锈—插入螺栓调整固定—拌合灌浆料—浇筑—养护—安装设备。
2. 地脚螺栓成孔时，螺栓孔的水平偏差不得大于5mm，垂直度偏差不得大于5°。螺栓孔壁应粗糙，应将孔内清理干净，不得有浮灰、油污等杂质，灌浆前用水浸泡8-12h，清除孔内积水。当环境温度低于5℃时应采取措施预热，温度保持在10℃以上。
3. 灌浆前应清除地脚螺栓表面的油污和铁锈。
4. 将拌和好的水泥基灌浆材料灌入螺栓孔内时，加固自密实混凝土多少钱一吨，可根据需要调整螺栓的位置。灌浆过程中严禁振捣，灌浆结束后不得再次调整螺栓。
5. 孔内灌浆层上表面宜低于基础混凝土表面50mm左右。

施工养护方法

常温养护

- 1.灌浆前，加固自密实混凝土价格，日平均温度不应低于5 ° C，灌浆完毕后部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水，灌浆料表面不便浇水，可喷洒养护剂。
- 2.应保持灌浆材料处于湿润状态，养护时间不得少于7D
- 3.当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时，养护措施应根据产品要求的方法执行。

高温养护

- 1.灌浆前24H采取措施，防止灌浆部位受到阳光直射或其他热辐射。
- 2.采取适当降温措施，与水泥基灌浆材料接触混凝土基础和设备底板的温度不大于35 ° C
- 3.浆体入模温度不应大于30 ° C
- 4.灌浆后应及时采取保湿养护措施。

低温养护

- 1.冬期施工，工程对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后露出部分应及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5 ° C。在负温条件养护时不得浇水。
- 2.拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20 ° ，加固自密实混凝土报价，应采用保温材料覆盖保护。
- 3.如环境温度低于水泥基灌浆材料要求的施工温度或需要加快强度增长时，可采用人工加热养护方式;养护措施应符合现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。

灌浆料使用说明

一、基础处理

清扫设备基础表面，灌浆前24小时基础表面充分湿润。灌浆前1小时吸干积水

二、确定灌浆方式

根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式。

三、支模

根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表

四、灌浆料的搅拌

按灌浆料重量的11%~13%的加水量加水搅拌

五、灌浆

浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止

六、养护

灌浆完毕后30分钟内，应立即喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被等

施诺迪值得信赖-加固自密实混凝土多少钱一吨由施诺迪涿鹿建筑材料有限公司提供。施诺迪涿鹿建筑材料有限公司在特种建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，施诺迪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕女士。