

喷浆机 邢台弘百机械制造厂 多功能喷浆机

产品名称	喷浆机 邢台弘百机械制造厂 多功能喷浆机
公司名称	邢台弘百机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台滏阳经济开发区
联系电话	13932972290 13932972290

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台弘百机械制造厂

速度快、劳动强度底，一台头砂浆喷涂机每小时可轻松喷涂150平方，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000平方以上，相当20个熟练工苦干*的工作量。墙面砂浆喷涂机厂家功能介绍工作主电机不能启动 砂浆距离输送过长，使砂浆输送阻力增大，超过电机的有效荷载，所以在砂浆喷涂机有效喷射距离内，尽量缩短输送距离。【人机料】的配合尤为重要。有任何疑问可随时技术咨询，我们有专门的技术人员为您解答一切问题！离心调和器润滑不足产生阻力加大，每班用油泵强制注油一次润滑调和器。外接电源线过细，一般电源线在50米以内用6平方的就行，电源线千万不能盘否则造成电流电压异常。

水泥砂浆喷涂机定：新型喷头，出料弯头装置，改善喷敷效果，回弹少，喷层质量高。机器底盘可以装配成轮胎式、滑撬式和各种轨距的轨轮式。水泥砂浆喷涂机既可用于湿喷，也可用于干喷及各类纤维喷射作业。喷射混凝土是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层。近年来，喷射混凝土技术以其简单的工艺、的效应、经济的造价和快捷的施工速度，在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。直通转子式不粘料腔，出料通畅。低压、低速旋流风、稀薄流输送，料流均匀、稳定，喷层强度高。四点弹性补偿夹紧，密封效果好，机旁粘尘少，易损件寿命长。小型快速砂浆喷涂机主要技术特征：1.工作压力高、流量稳定，能够输送含砂量较高的砂浆；2.该型产品中采用螺杆输送，能够输出均匀流量，克服了现有活塞泵或柱塞泵流量不均的缺陷3.采用机械传动，结构简单紧凑，易损件廉价且更换快捷方便，维保容易并且成本低；4.转子及定子材质经历了严格工业考核，工作可靠，寿命长；5.体积小，移动灵活，特别适宜于作业空间狭小

特点：

1. 适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料。
2. 调节流量大小，调出喷涂效果。
3. 除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
4. 喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
5. 施工，质量好。
6. 体积小，便于现场搬运，而且配件费用低,维修简单。
7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱,一台机器只配三个人, 150平方/小时（厚度2cm）。
8. 材料比例（水泥）0.7：3砂浆。

日常保养维护：

（1）作业前的检查和维护

- 1、 电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于规定状态。
- 2、 润滑油：手油泵强行加油数次。
- 3检查料斗有无杂物和积渣。
- 4喷浆软管、喷头、风管的检查。
- 5设备空运检查
 - a点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；
 - b空压机、风压，风量、风枪调整；
 - c检查个仪表只是情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路，线径距离和接头连接等。
- 6风压合风流量的设定因运输途中造成风压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

（二）喷浆作业中的检查于维护

- 1、 电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常
- 2、 喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。

3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

（三）所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

（四）作业以后的维护

1、注浆软管，风管，喷头清洗检查

2、设备的清洗和检查

3、空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。

4、电气部分切断电源、检查各部位。

5、去掉增压钉子和转子，清洗后重新装配。

6、其他处理在运转过程中发现的问题，清洗、保养等

我厂砂浆喷涂机设计合理、工艺先进、制作精良、性能稳定，砂浆喷涂机、腻子喷涂机、调速砂浆喷涂机、新型砂浆喷涂机、水泥砂浆喷涂机等喷涂设备产品浙江省、江苏省、广东省、上海市、安徽省、山东省、河北省、河南省、山西省、陕西省、辽宁省、天津市、四川省、重庆市、湖南省、湖北省、广西省、云南省、贵州省等各地和地区。企业创办之初，就以高起点，高质量严格要求自己。产品质量可靠，设计制造全部按照生产，工艺考究，售后服务完善，原材料均采用国优产品。依托高素质的员工队伍，配以高精度的生产设备，加之严格的检测手段，品质享誉业内。