

PE热收缩薄膜 PE薄膜

产品名称	PE热收缩薄膜 PE薄膜
公司名称	张家港市佳利达塑业有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	材质:PE薄膜 用途:工业用 厂家(产地):张家港
公司地址	金港镇长山村
联系电话	58372391 13962264981

产品详情

材质	PE薄膜	用途	工业用
厂家(产地)	张家港	厚度	0.005-0.12 (mm)
宽度	1200 (mm)	拉伸性能	优
生产工艺	挤出吹塑	颜色	本色

pe收缩膜主要是使用熔融指数低于1的ldpe采用单泡法的吹膜工艺生产，通过配方、吹胀比、模头间隙和冷却控制薄膜的纵横向收缩率。产品有由几种不同牌号的聚烯烃树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，超强度高性能，是当今重要的一种包装膜，它拉伸强度高、透明度好、防潮防尘性好、包装成本低、无毒环保、收缩外观美观，所以一经推出立即受到市场的欢迎，并逐步取代pvc收缩膜及纸箱的部分市场。聚乙烯热收缩膜可广泛应用于饮料、啤酒、矿泉水、纸张、布匹、木地板、玻璃瓶、卫生洁具、灯具、陶瓷等产品的小型集合包装和大型托盘包装。

宽度 mm	厚度 mm	收缩率		拉伸强度		撕裂强度	
		%		m pa		kn / m	
		纵向	横向	纵向	横向	纵向	横向
0—1250	0.03—0.70	40—80	0—50	2—20	4—16	40—85	10—45

性能说明：收缩包装效果的性能在于收缩率和拉伸强度及撕裂强度。

收缩率：决定着收缩包装的紧度和收缩膜的成本消耗