

# 批发优质“奇畅”智能恒温即热式电热水器

产品名称	批发优质“奇畅”智能恒温即热式电热水器
公司名称	中山市格诚机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇畅 型号:DSSK-60,70,80 安装方式:挂式
公司地址	中山市火炬开发区沿江东一路25号12栋第一层
联系电话	86 0760 88807566 13702519484

## 产品详情

品牌	奇畅	型号	DSSK-60,70,80
安装方式	挂式	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	智能控制	电源电压	220 (V)
温度范围	0~65 ( )	电源频率	50 (Hz)
重量	3.5 (kg)	外形尺寸	245*80*320 (mm)
加热时间	3秒 (min)		

q-11款电热水器，玻璃面板（白青花瓷/红青花瓷），塑料外壳，功率有6000w，7000w，8000w三种。

功能：新款触摸键，7档功率设置（或自动恒温），内置防电墙，微电脑智能化控制系统，led彩屏显示，有记忆功能，水控开关，故障自检。

十大安全保护：

1. 水电分离加热技术：

专利产品，真正实现了水电完全分离，防水、防漏电，安全可靠

2. 专利技术物理防电保护：

防电墙与加热器集成一体，不可分离。真正解决因用户家庭使用环境带电造成的不安全隐患

3. 内置防漏电保护：

当互感器探知热水器漏电，显示屏立即显示故障代码e2，微电脑0.1秒内切断电源，实现安全保护。

#### 4. 安全接地防漏电保护

所有产品都设有接地线的保护装置

#### 5. 双极断开保护

热水器漏电或干烧状态，微电脑发出指令，并在0.1秒内将零线、火线全部断开，热水器停止工作，安全保护

#### 6. 防烫伤保护

当水温达到58度时，每升2度，系统自动降一档，减慢加热速度，水温达到65度，热水器停止加热，防止水温过高对人体的烫伤

#### 7. 防干烧保护

当水温达到95度时，温控开关断开，切断热水器电源，实现超温保护

#### 8. 防超压保护

当自来水压力超过0.75mpa时，热水器自带泄压阀自动泄压，以免产生对人体的伤害

#### 9. 故障自检

当热水器出现故障时，热水器自动检测功能即时启动，并显示故障代码

#### 10. 磁感保护

当出现断水时，微电脑自动控制加热系统停止加热，确保断水断电，通水通电，保护热水器和用户的安全。

### 专利产品奇畅q型发热体的四大优势

#### 1. 更安全

采用先进的绝缘体导热原理，使水电彻底分离，安全可靠；强制物理方式的前后隔电墙设计充分保证双向阻隔电流泄漏，完全消除环境漏电或地线带电形成的安全隐患。防电墙一体化紧凑设计彻底消除安装意外。

#### 2. 更高效、节能

三维q型循环水加热体，能量交换在发热地内部进行，热启动速度快，热惯性小，快速实现瞬间加温及瞬间降温，保证电热转换过程的充分高效。用多少水加热多少，节水节电做到真正的节能。

#### 3. 无水垢、更耐用

导热体采用复合金属材料，通过高科技的表面处理，使其导热性能好，表面高度绝缘、耐腐蚀。加热过程金属材料整体发热，面积大，传导热量快，实现体表温度与水温同步，无局部高温区，从根本上解决

了水垢的形成，使加热器本身寿命大大提高。

#### 4. 更科学

采用下端进水、上端出水的先进理念，使发热体内部永远充满水，温度传感器安装在出水上端始终能稳定地检测体内水温，从根本上解决了超温、干烧和水温不稳定等问题；