

内蒙超声波流量计 矿用超声波流量计 无线远程超声波流量计矿用超声波管道流量计

产品名称	内蒙超声波流量计 矿用超声波流量计 无线远程超声波流量计矿用超声波管道流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆类型:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

超声波流量计在安装使用超声波液位计前应了解事项 1) 被测介质: a)液体; 物体; 粉尘; 是否规则; 液体和平面物体用实际量程即可, 其它的加大1-2个规格选配。b)是否需要防腐; 有些化学物需要用防腐探头(材料为聚四氟乙烯(Ptfe)) c)是否有挥发气体(一般为化学物); 有些场合的气体挥发到探头, 会影响超声波的声速, 使测量有时会有误差。这就需要了解什么气体; d)是否有雾气: 处理方式, 在探头底衬加4F的膜, 可防止探头结水气, 用4F的膜盲区会大一些, 一般为40CM 2) 罐子: a)液位变化量程; 高液位及零位, 也就是对应的4-20MA, 在这里可以随意设定b)罐子本身高度; c)口径及表的安装位置到罐壁的距离; 这有个波束角的问题, 一般为8-10度d)是否封闭式; e)带不带压; 可承受0.3MPA f)温度: 需看实际影响到表的温度, -25-80度