

2X-70旋片真空泵 金圣

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 2X-70旋片真空泵 金圣 |
| 公司名称 | 淄博天奥通风设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:金圣 型号:2x-70 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 淄博市淄川区昆仑镇许家村（西郊工业园） |
| 联系电话 | 5762345 13371562333 |

产品详情

| | | | |
|----|-----|------|-------|
| 品牌 | 金圣 | 型号 | 2x-70 |
| 材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
| 用途 | 化工泵 | 原理 | 真空泵 |
| 功率 | 5.5 | | |

| | |
|-------------|--|
| 2x-70旋片式真空泵 | |
|-------------|--|

1、真空是用以抽除特定密封容器内的气体，使该容器获得一定真空度的基本设备，由于现代科学技术的高度发展，真空泵的就用遍及各个科学领域和各种企业事业单位，可供冶金、化工、轻工、石油、医疗、制药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等科研机关、大专院校、工矿企业作科研和生产与教学用。

2、由于真空泵是用黑色金属制造，而且比较精密，整个泵的工作都是与油联系在一起的，所以它不适用于抽除含氧过高的、有毒的，有爆炸性的浸蚀黑色金属的对真空油起化学作用的各种气体，也不可做为压缩机和输送泵使用。如有气镇装置的泵，可抽除一定量的可凝气体。

3、真空泵可用来直接获得真空度在 10^{-3} 托以下的真空作业，以及配合其它真空设备获得真空度 10^{-3} 托以上的真空作业用。

4、真空泵一般在 50°C ~ 400°C 室温及不高于90%的相对湿度的环境内使用。

用来抽除密闭容器的气体的基本设备之一。它可以单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵的前级

泵使用。该系列广泛应用于冶金，机械，电子，化工，石油，医药等行业的真空冶炼，真空镀膜，真空热处理，真空干燥等工艺过程中

2x系列双级旋片真空泵技术规格

| | 2x-2 | 2x-4 | 2x-8 | 2x-15 | 2x-30 | 2x-70 | 2x-100 | 2x-150 |
|------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 极限分压强 (pa) | 6×10^{-2} (5×10^{-4}torr) | | | | | | | |
| 极限全压强 (pa) | 2.66 (2×10^{-2}torr) | | | | | | | |
| 抽速 (l/s) | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 100 | 150 |
| 电机功率 (kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 进气口直径 (mm) | 25 | 28(25) | 34(40) | 36 | 65 | 80 | 100 | 125 |
| 冷却方式 | 自然风冷 | | | | | 水冷 | | |
| 注油量 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 4.2 | 3.2 | 5 | | |
| 重量 (kg) | 40 | 60 | 78 | 128 | 231 | 375 | 710 | 800 |

外形尺寸表

| 代号 型号 | h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|----|----|-----|----|
| 2x-2 | 260 | 240 | 400 | 360 | 410 | 260 | 240 | 180 | 25 | 25 | 13 | | | |
| 2x-4 | 341 | 327 | 520 | 480 | 533 | 290 | 260 | 200 | 28 | 25 | 11 | 7 | 55 | 55 |
| 2x-8 | 385 | 383 | 560 | 520 | 593 | 330 | 280 | 210 | 34 | 32 | 11 | 7 | 64 | 64 |
| 2x-15 | 549 | 492 | 772 | 736 | 792 | 531 | 492 | 364 | 36 | g2 1/2" | 14 | 7 | 70 | |
| 2x-30a | 538 | 540 | 780 | 730 | 780 | 500 | 390 | 340 | 65 | g2 1/2" | 16 | 9 | 105 | |
| 2x-70a | 692 | 680 | 908 | 848 | 908 | 650 | 530 | 470 | 80 | g2" | 20 | 9 | 125 | |

<返回>